МРЕЖОВА ТЕХНИКА > СУИЧОВЕ

ZyXEL GS1900-24HP v2, 24-port GbE L2 PoE + 2 x GbE SFP slots, Smart Switch, rackmount, 170 Watt



Модел : GS190024HPV2-EU0101F
ZyXEL GS1900-24HP v2, 24-port GbE L2 PoE + 2 x GbE SFP slots, Smart Switch, rackmount, 170 Watt
Суич, тип: Fixed Port
Общ брой портове: 26
Основни портове, тип: 24x10/100/1000Base-T
Power Over Ethernet (PoE): 24x 802.3at PoE ports, 170W Total PoE budget
Uplink портове: 2x SFP 100/1000 Mbps
Свободни (10GB) слотове: No
Управление: Built-in Web-based browser for simple configuration and management; Network Management: SNMP v1, v2, v3; RMON (1, 2, 3, 9); ICMP echo/echo reply; Syslog; IEEE 802.1AB LLDP; IEEE 802.1AB LLDP-MED
Stackable: No
Fans: Fanless design
Захранване: Input voltage of AC: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz; Max. power consumption: 206.5W
Routing: Layer 2 Only
Памет (Flash, RAM): Packet Buffer: 525 KB
Капацитет за маршрутизиране/превключване, Gbps: 52 Gbps
Пропускателна способност, Mpps: 39 Mpps
MAC адреси: 8000 MAC address table size
VLAN (брой, стандарти): Port-based VLAN, IEEE 802.1Q VLAN tagging, IEEE 802.3ad LACP, Guest VLAN, Voice VLAN
QoS: IEEE 802.1p priority queues per port, IEEE 802.1p Queuing method (scheduler), Input priority mapping, Rate limiting per port (ingress/egress)
L2 мрежови стандарти: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x flow control, IEEE 802.3az EEE support, IEEE 802.1p CoS support, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s
L3 мрежови стандарти: -
IPv6 functionality: IPv6 over Ethernet, Dual-stack, ICMPv6, Neighbor discovery, Auto configuration, Static IPv6 address and prefix length, Static IPv6 default gateway, IPv6 duplicate address detection
Сигурност: IEEE 802.1x, Port security, Layer 2 MAC filtering, Static MAC forwarding, RADIUS, TACACS+, SSL, Management VLAN, CPU defense engine, DoS prevention
Размери (Ш, Д, В), mm: 441 x 270 x 44

October 31, 2020 7:58

Опция за монтаж: Rackmount

Цена : 326.32 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 16 февруари, 2026

October 31, 2026, 7:18 am