

КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ > Дънни Платки

MSI MPG Z590 GAMING FORCE,ATX,Socket 1200,Intel Z590 Chipset,4 DIMMs, Dual Channel DDR4 up to 5333(OC)MHz,3x PCIe x16 slots,3x M.2 slots,1x USB3.2 Gen2x2 Type-C,3x USB 3.2 Gen 2,4x USB 3.2 Gen 1,1x HDMI,1x DP,2.5G LAN,7.1 Audio,3y warranty



Модел : MPG Z590 GAMING FORCE

MSI MPG Z590 GAMING FORCE,ATX,Socket 1200,Intel Z590 Chipset,4 DIMMs, Dual Channel DDR4 up to 5333(OC)MHz,3x PCIe x16 slots,3x M.2 slots,1x USB3.2 Gen2x2 Type-C,3x USB 3.2 Gen 2,4x USB 3.2 Gen 1,1x HDMI,1x DP,2.5G LAN,7.1 Audio,3y warranty

MSI MPG Z590 GAMING FORCE,ATX,Socket 1200,Intel Z590 Chipset,4 DIMMs, Dual Channel DDR4 up to 5333(OC)MHz,3x PCIe x16 slots,3x M.2 slots,1x USB3.2 Gen2x2 Type-C,3x USB 3.2 Gen 2,4x USB 3.2 Gen 1,1x HDMI,1x DP,2.5G LAN,7.1 Audio,3y warranty

Чипсет на дънната платка: Intel Z590

Процесор: Intel Celeron Intel Pentium Intel 10th Gen Processors Intel 11th Gen Processors

Цокъл на процесора: Socket 1200

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Скорост/честота на паметта: 2133MHz(PC4-17000)

2666MHz(PC4-21300) 2933MHz(PC4-23400)

3200MHz(PC4-25600)

Максимално количество на инсталирана памет: 128 GB

Общ брой слотове за памет: 4

Предлага метод за проверка за грешки: Non-ECC

Характеристики на паметта: Two DDR Channels

Небуферизирана XMP

Вграден: Storage Controller:Supports: Ниво 0, Ниво 1,

Ниво 10SATA III-600 (6)Storage Controller:PCI Express 4.0

x4 (1 x M.2 (Key M))Storage Controller:PCIe/SATA (2 x M.2

(Key M))

Аудио интегрирано: Да

Разположение на устройството: Вграден

Аудио чипсет: Realtek ALC4080

Тип аудио изход: 7.1 канален съраунд

Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio

LAN интегриран: Да

Чипсет на мрежова карта: Intel i225-V

Поддържани протоколи за обмен на данни: 2.5 Gbps

PCI Express 3.0 x16: 3

PCI Express 3.0 x1: 2
USB 2.0: 4 (USB 2.0 (type A))
HDMI: 1 (HDMI (Type A))
DisplayPort: 1
USB 3.2 Gen 2 x2: 1 (USB 3.2 (type C))
USB 3.2 Gen 2: 3 (USB 3.2 (type A))
S/PDIF-out Optical: 1 (TOSLINK)
Аудио интерфейс: 5 (3.5 мм мини жак)
LAN: 1 (RJ-45)
Тип захранващ конектор: 24+8+4 pin
Дънна платка - характеристики: AMD 3-Way CrossFireX
Technology Intel Optane Memory Ready
Включени аксесоари: I/O Shield Кратко ръководство за
потребителя Screws Driver CD
Форм фактор: ATX
Височина: 244 мм
Ширина: 305 мм
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 мес.
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Тегло на пакет - Бруто (кг): 1.5 кг
Тегло на пакет - Нето (кг): 1 кг
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 1.5 кг
Retail Packaging Net Weight Carton: 0.12 кг
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.15 кг
Пакети в кашон: 1
Тип пакет: С опаковка
EAN код: 4719072800512
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 203.95 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 16 март, 2026