

КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ > Дънни Платки

## ASROCK MB Desktop B660M STEEL LEGEND (S1700, B660M, 4xDDR4, 1xPCIe 4.0x16, 2xPCIe 3.0x1, 6xSATA, 2xM.2 PCIe, 1x USB-C, 6x USB 3.2, 6x USB 2.0, DP, HDMI, 2.5GLAN, POLYCHROME RGB, mATX) Retail



Модел : B660M STEEL LEGEND

ASROCK MB Desktop B660M STEEL LEGEND (S1700, B660M, 4xDDR4, 1xPCIe 4.0x16, 2xPCIe 3.0x1, 6xSATA, 2xM.2 PCIe, 1x USB-C, 6x USB 3.2, 6x USB 2.0, DP, HDMI, 2.5GLAN, POLYCHROME RGB, mATX) Retail

ASROCK MB Desktop B660M STEEL LEGEND (S1700, B660M, 4xDDR4, 1xPCIe 4.0x16, 2xPCIe 3.0x1, 6xSATA, 2xM.2 PCIe, 1x USB-C, 6x USB 3.2, 6x USB 2.0, DP, HDMI, 2.5GLAN, POLYCHROME RGB, mATX) Retail

Чипсет на дънната платка: Intel B660

Процесор: Intel 12th Gen Processors

Цокъл на процесора: Socket 1700

Архитектура: Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Volume Management Device Intel Hybrid Technology

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Скорост/честота на паметта: 3200MHz(PC4-25600)

Максимално количество на инсталирана памет: 128 GB

Общ брой слотове за памет: 4

Предлага метод за проверка за грешки: non-ECC

Характеристики на паметта: Two DDR Channels

Небуферизирана XMP 2.0

Вграден: Storage Controller:Supports: Ниво 0, Ниво 1,

Ниво 10, Ниво 5SATA III-600 (4)Storage Controller:ASMedia ASM1061 SATA III-600 (2)Storage Controller:PCI Express 4.0 x4 (1 x M.2 (Key M))Storage Controller:PCIe 4.0 x4/SATA (1 x M.2 (Key M))

Support: Wi-Fi Controller:1 x M.2 (Key E)

Аудио интегрирано: Да

Разположение на устройството: Вграден

Аудио чипсет: Realtek ALC897

Тип аудио изход: 7.1 канален съраунд

Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio

LAN интегриран: Да

Чипсет на мрежова карта: Realtek Dragon RTL8125BG

Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit

Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet 2.5 Gbps

PCI Express 5.0 x16: 1

PCI Express 3.0 x1: 2

DisplayPort: 1  
HDMI: 1 (HDMI (Type A))  
Аудио интерфейс: 6 (3.5 мм мини жак)  
S/PDIF-out Optical: 1 (TOSLINK)  
USB 3.2 Gen 1: 4 (USB 3.2 (type A))  
USB 2.0: 2 (USB 2.0 (type A))  
PS/2: 1  
LAN: 1 (RJ-45)  
BIOS тип: AMI  
BIOS характеристики: Multilingual BIOS SMBIOS 2.7  
Support PXE boot 128Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI  
Support ACPI 6.0 Support  
Събуждане/сън: Wake on LAN  
Хардуерен мониторинг: Chassis Fan Tachometer CPU Fan  
Tachometer System Voltage CPU Fan multi-speed control  
Chassis Fan multi-speed control  
Тип захранващ конектор: 24+8 pin  
Дънна платка - характеристики: Intel Optane Memory  
ReadyNVMe SupportRGB Polychrome  
Поддържана операционна система: Microsoft Windows 10  
64-bit Microsoft Windows 11 64-bit  
Включени кабели: 2 x SATA 6Gb/s Cables  
Включени аксесоари: I/O Shield Ръководство за употреба  
Screws Driver CD  
Форм фактор: Micro ATX  
Височина: 244 мм  
Ширина: 244 мм  
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да  
Гаранционни условия (месец): 36 мес.  
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер  
Тегло на пакет - Бруто (кг): 0.35 кг  
Тегло на пакет - Нето (кг): 0.3 кг  
Брой в пакет: 1  
Тегло на кашон - Бруто (кг): 0.35 кг  
Retail Packaging Net Weight Carton: 0.3 кг  
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.3 кг  
Пакети в кашон: 1  
Тип пакет: С опаковка  
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 187.39&nbsp;EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 16 март, 2026