

КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ > Дънни Платки

ASROCK Main Board Desktop B560M PRO4 (S1200, B560, 4xDDR4, 1xPCIe 4.0x16, 1xPCIe 3.0x16, 1xPCIe 3.0x1, 6xSATA, 1xM.2 PCIe Gen4x4, 1xM.2, 7xUSB3.2 Gen1, 6xUSB2.0, DP, HDMI, GLAN, POLYCHROME RGB, mATX, Retail)



Модел : B560M PRO4

ASROCK Main Board Desktop B560M PRO4 (S1200, B560, 4xDDR4, 1xPCIe 4.0x16, 1xPCIe 3.0x16, 1xPCIe 3.0x1, 6xSATA, 1xM.2 PCIe Gen4x4, 1xM.2, 7xUSB3.2 Gen1, 6xUSB2.0, DP, HDMI, GLAN, POLYCHROME RGB, mATX, Retail)

ASROCK Main Board Desktop B560M PRO4 (S1200, B560, 4xDDR4, 1xPCIe 4.0x16, 1xPCIe 3.0x16, 1xPCIe 3.0x1, 6xSATA, 1xM.2 PCIe Gen4x4, 1xM.2, 7xUSB3.2 Gen1, 6xUSB2.0, DP, HDMI, GLAN, POLYCHROME RGB, mATX, Retail)

Чипсет на дънната платка: Intel B560

Процесор: Intel 10th Gen Processors Intel 11th Gen Processors

Цокъл на процесора: Socket 1200

Архитектура: Intel Turbo Boost Max Technology 3.0

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Скорост/честота на паметта: 2666MHz(PC4-21300)
2933MHz(PC4-23400)

Максимално количество на инсталирана памет: 128 GB

Общ брой слотове за памет: 4

Предлага метод за проверка за грешки: non-ECC

Характеристики на паметта: Two DDR Channels

Небуферизирана Dual Rank Single Rank XMP 2.0

Вграден: Storage Controller:PCIe/SATA (1 x M.2 (Key M))Storage Controller:SATA III-600 (6)Storage Controller:PCI Express 4.0 x4 (1 x M.2 (Key M))

Support: Wi-Fi Controller:1 x M.2 (Key E)

Вграден видео контролер: Да

Чипсет на видео карта: Intel Iris Xe Graphics

Аудио интегрирано: Да

Разположение на устройството: Вграден

Аудио чипсет: Realtek ALC897

Тип аудио изход: 7.1 канален съраунд

Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio

LAN интегриран: Да

Чипсет на мрежова карта: Intel i219V

Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit

Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet
PCI Express 4.0 x16: 1
PCI Express 3.0 x16: 1
PCI Express 3.0 x1: 1
PS/2: 1
HDMI: 1 (HDMI (Type A))
USB 3.2 Gen 1: 4 (USB 3.2 (type A))
USB 2.0: 2 (USB 2.0 (type A))
LAN: 1 (RJ-45)
Аудио интерфейс: 3 (3.5 мм мини жак)
DisplayPort: 1
Antenna: 3
BIOS тип: AMI
BIOS характеристики: Multilingual BIOS UEFI SMBIOS 2.7
Support PXE boot 128Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI
Support ACPI 6.0 Support
Събуждане/сън: Wake on LAN
Тип захранващ конектор: 24+8 pin
Дънна платка - характеристики: AMD Quad
CrossFireXAMD CrossFireXRGB LED
Поддържана операционна система: Windows 10
Включени кабели: 2 x SATA 6Gb/s Cables
Включени аксесоари: Кратко ръководство за потребителя Screws
Форм фактор: Micro ATX
Височина: 244 мм
Ширина: 244 мм
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 мес.
Критерии за валидност на гаранцията: Серийен номер
Тегло на пакет - Бруто (кг): 1 кг
Тегло на пакет - Нето (кг): 0.8 кг
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 20 кг
Retail Packaging Net Weight Carton: 0.2 кг
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.2 кг
Пакети в кашон: 20
Тип пакет: С опаковка
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 100.99 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 16 март, 2026