

КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ > Дънни Платки

## **ASROCK Main Board Desktop B560M PRO4 (S1200, B560, 4xDDR4, 1xPCIe 4.0x16, 1xPCIe 3.0x16, 1xPCIe 3.0x1, 6xSATA, 1xM.2 PCIe Gen4x4, 1xM.2, 7xUSB3.2 Gen1, 6xUSB2.0, DP, HDMI, GLAN, POLYCHROME RGB, mATX, Retail)**



Модел : B560M PRO4

ASROCK Main Board Desktop B560M PRO4 (S1200, B560, 4xDDR4, 1xPCIe 4.0x16, 1xPCIe 3.0x16, 1xPCIe 3.0x1, 6xSATA, 1xM.2 PCIe Gen4x4, 1xM.2, 7xUSB3.2 Gen1, 6xUSB2.0, DP, HDMI, GLAN, POLYCHROME RGB, mATX, Retail)

ASROCK Main Board Desktop B560M PRO4 (S1200, B560, 4xDDR4, 1xPCIe 4.0x16, 1xPCIe 3.0x16, 1xPCIe 3.0x1, 6xSATA, 1xM.2 PCIe Gen4x4, 1xM.2, 7xUSB3.2 Gen1, 6xUSB2.0, DP, HDMI, GLAN, POLYCHROME RGB, mATX, Retail)

Чипсет на дънната платка: Intel B560

Процесор: Intel 10th Gen Processors Intel 11th Gen Processors

Цокъл на процесора: Socket 1200

Архитектура: Intel Turbo Boost Max Technology 3.0

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Скорост/честота на паметта: 2666MHz(PC4-21300)  
2933MHz(PC4-23400)

Максимално количество на инсталирана памет: 128 GB

Общ брой слотове за памет: 4

Предлага метод за проверка за грешки: non-ECC

Характеристики на паметта: Two DDR Channels

Небуферизирана Dual Rank Single Rank XMP 2.0

Вграден: Storage Controller:PCIe/SATA (1 x M.2 (Key M))Storage Controller:SATA III-600 (6)Storage Controller:PCI Express 4.0 x4 (1 x M.2 (Key M))

Support: Wi-Fi Controller:1 x M.2 (Key E)

Вграден видео контролер: Да

Чипсет на видео карта: Intel Iris Xe Graphics

Аудио интегрирано: Да

Разположение на устройството: Вграден

Аудио чипсет: Realtek ALC897

Тип аудио изход: 7.1 канален съраунд

Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio

LAN интегриран: Да

Чипсет на мрежова карта: Intel i219V

Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit

Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet  
PCI Express 4.0 x16: 1  
PCI Express 3.0 x16: 1  
PCI Express 3.0 x1: 1  
PS/2: 1  
HDMI: 1 (HDMI (Type A))  
USB 3.2 Gen 1: 4 (USB 3.2 (type A))  
USB 2.0: 2 (USB 2.0 (type A))  
LAN: 1 (RJ-45)  
Аудио интерфейс: 3 (3.5 мм мини жак)  
DisplayPort: 1  
Antenna: 3  
BIOS тип: AMI  
BIOS характеристики: Multilingual BIOS UEFI SMBIOS 2.7  
Support PXE boot 128Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI  
Support ACPI 6.0 Support  
Събуждане/сън: Wake on LAN  
Тип захранващ конектор: 24+8 pin  
Дънна платка - характеристики: AMD Quad  
CrossFireXAMD CrossFireXRGB LED  
Поддържана операционна система: Windows 10  
Включени кабели: 2 x SATA 6Gb/s Cables  
Включени аксесоари: Кратко ръководство за потребителя Screws  
Форм фактор: Micro ATX  
Височина: 244 мм  
Ширина: 244 мм  
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да  
Гаранционни условия (месец): 36 мес.  
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер  
Тегло на пакет - Бруто (кг): 1 кг  
Тегло на пакет - Нето (кг): 0.8 кг  
Брой в пакет: 1  
Тегло на кашон - Бруто (кг): 20 кг  
Retail Packaging Net Weight Carton: 0.2 кг  
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.2 кг  
Пакети в кашон: 20  
Тип пакет: С опаковка  
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 100.61&nbsp;EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 16 март, 2026