

КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ > Дънни Платки

ASROCK Main Board Desktop B560 chipset (S1200, 2x DDR4, 1x PCIe x16, 2x PCIe x1, 4x SATA3 ,1x Ultra M.2, GLAN, 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI, 4x USB 3.2, 2x USB 2.0) mATX.



Модел : B560M-HDV

ASROCK Main Board Desktop B560 chipset (S1200, 2x DDR4, 1x PCIe x16, 2x PCIe x1, 4x SATA3 ,1x Ultra M.2, GLAN, 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI, 4x USB 3.2, 2x USB 2.0) mATX.

ASROCK Main Board Desktop B560 chipset (S1200, 2x DDR4, 1x PCIe x16, 2x PCIe x1, 4x SATA3 ,1x Ultra M.2, GLAN, 1x VGA, 1x DVI, 1x HDMI, 4x USB 3.2, 2x USB 2.0) mATX.

Чипсет на дънната платка: Intel B560

Процесор: Intel 10th Gen Processors Intel 11th Gen Processors

Цокъл на процесора: Socket 1200

Архитектура: Intel® Rapid Storage Technology enterprise Intel Turbo Boost Technology 3.0

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Максимално количество на инсталирана памет: 64 GB

Общ брой слотове за памет: 2

Предлага метод за проверка за грешки: Non-ECC

Характеристики на паметта: Two DDR Channels

Небуферирана XMP

Вграден: Storage Controller:SATA III-600 (4)Storage Controller:PCIe/SATA (1 x M.2 (Key M))

Аудио интегрирано: Да

Разположение на устройството: Вграден

Аудио чипсет: Realtek ALC897

Тип аудио изход: 7.1 канален съраунд

Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio

LAN интегриран: Да

Чипсет на мрежова карта: Intel i219V

Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet

PCI Express x16: 1

PCI Express 3.0 x1: 2

PS/2: 1

HDMI: 1 (HDMI (Type A))

VGA: 1 (15-pin D-sub)

DVI: 1 (DVI-D)

USB 2.0: 2 (USB 2.0 (type A))

USB 3.2 Gen 1: 4 (USB 3.2 (type A))
LAN: 1 (RJ-45)
Аудио интерфейс: 3 (3.5 мм мини жак)
BIOS тип: AMI
BIOS характеристики: Multi-language BIOS SMBIOS 2.7
Support PXE boot 128Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI
Support ACPI 6.0 Support
Събуждане/сън: Wake on LAN
Хардуерен мониторинг: Chassis Fan Tachometer CPU Fan
Tachometer System Voltage
Тип захранващ конектор: 24+8 pin
Поддържана операционна система: Windows 10
Включени кабели: 2 x SATA 6Gb/s Cables
Включени аксесоари: I/O Shield Кратко ръководство за
потребителя Screws Driver CD
Форм фактор: Micro ATX
Височина: 198 мм
Ширина: 244 мм
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 24 мес.
Критерии за валидност на гаранцията: Серийен номер
Тегло на пакет - Бруто (кг): 0.35 кг
Тегло на пакет - Нето (кг): 0.2 кг
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 0.35 кг
Retail Packaging Net Weight Carton: 0.2 кг
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.2 кг
Пакети в кашон: 1
Тип пакет: С опаковка
Гаранция: 24 месец(а)

Цена : 87.58 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 16 март, 2026