

КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ > Дънни Платки

ASROCK MB Desktop B660 Steel Legend (S1700, 4x DDR4, 2x PCIe x16, 2x PCIe x1, 6x SATA3 6.0Gb/s, 2x M.2 PCIe, 6x USB 3.2, 4x USB 2.0, 2x USB-C, 1x HDMI, 1x DP 1.4, GLAN, ATX) Retail



Модел : B660 STEEL LEGEND

ASROCK MB Desktop B660 Steel Legend (S1700, 4x DDR4, 2x PCIe x16, 2x PCIe x1, 6x SATA3 6.0Gb/s, 2x M.2 PCIe, 6x USB 3.2, 4x USB 2.0, 2x USB-C, 1x HDMI, 1x DP 1.4, GLAN, ATX) Retail

ASROCK MB Desktop B660 Steel Legend (S1700, 4x DDR4, 2x PCIe x16, 2x PCIe x1, 6x SATA3 6.0Gb/s, 2x M.2 PCIe, 6x USB 3.2, 4x USB 2.0, 2x USB-C, 1x HDMI, 1x DP 1.4, GLAN, ATX) Retail

Чипсет на дънната платка: Intel B660

Процесор: Intel 12th Gen Processors

Цокъл на процесора: Socket 1700

Архитектура: Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Volume Management Device Intel Hybrid Technology

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Скорост/честота на паметта: 3200MHz(PC4-25600)

Максимално количество на инсталирана памет: 128 GB

Общ брой слотове за памет: 4

Предлага метод за проверка за грешки: non-ECC

Характеристики на паметта: Two DDR Channels

Небуферизирана XMP 2.0

Вграден: Storage Controller:Supports: Ниво 0, Ниво 1,

Ниво 10, Ниво 5SATA III-600 (4)Storage Controller:ASMedia

ASM1061 SATA III-600 (2)Storage Controller:PCI Express 4.0

x4 (2 x M.2 (Key M))Storage Controller:PCIe 3.0 x2/SATA (1 x M.2 (Key M))

Support: Wi-Fi Controller:1 x M.2 (Key E)

Аудио интегрирано: Да

Разположение на устройството: Вграден

Аудио чипсет: Realtek ALC897

Тип аудио изход: 7.1 канален съраунд

Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio

LAN интегриран: Да

Чипсет на мрежова карта: Realtek Dragon RTL8125BG

Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit

Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet 2.5 Gbps

PCI Express 5.0 x16: 1

PCI Express 3.0 x1: 2

PCI Express 4.0 x16: 1
DisplayPort: 1
HDMI: 1 (HDMI (Type A))
Аудио интерфейс: 5 (3.5 мм мини жак)
S/PDIF-out Optical: 1 (TOSLINK)
USB 3.2 Gen 1: 4 (USB 3.2 (type A))
USB 2.0: 2 (USB 2.0 (type A))
PS/2: 1
LAN: 1 (RJ-45)
USB 3.2 Gen 2: 1 (USB 3.2 (type C))
BIOS тип: AMI
BIOS характеристики: SMBIOS 2.7 Support PXE boot 128Mb
AMI UEFI Legal BIOS with GUI Support ACPI 6.0 Support
Събуждане/сън: Wake on LAN
Хардуерен мониторинг: Chassis Fan Tachometer CPU Fan
Tachometer CPU Voltage CPU Fan multi-speed control
Chassis Fan multi-speed control
Тип захранващ конектор: 24+8 pin
Дънна платка - характеристики: 15u Gold contactIntel
Optane Memory ReadyNVMe SupportRGB Polychrome
Поддържана операционна система: Microsoft Windows 10
64-bit Microsoft Windows 11 64-bit
Включени кабели: 2 x SATA cables
Включени аксесоари: I/O Shield Ръководство за употреба
Screws Driver CD
Форм фактор: ATX
Височина: 244 мм
Ширина: 305 мм
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 мес.
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Тегло на пакет - Бруто (кг): 0.35 кг
Тегло на пакет - Нето (кг): 0.3 кг
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 0.35 кг
Retail Packaging Net Weight Carton: 0.3 кг
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.3 кг
Пакети в кашон: 1
Тип пакет: С опаковка
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 191.89 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 16 март, 2026