

КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ > Дънни Платки

ASROCK Main Board Desktop B660M-HDV (S1700, 2x DDR4, 1x PCIe x16, 2x PCIe x1, 4x SATA3 6.0Gb/s, 1x m.2 PCIe, 5x USB 3.2, 1x USB-C, 5x USB 2.0, 1x Com port header, 1x VGA, 1x HDMI, 1x DP 1.4, GLAN, mATX) Retail



Модел : B660M-HDV

ASROCK Main Board Desktop B660M-HDV (S1700, 2x DDR4, 1x PCIe x16, 2x PCIe x1, 4x SATA3 6.0Gb/s, 1x m.2 PCIe, 5x USB 3.2, 1x USB-C, 5x USB 2.0, 1x Com port header, 1x VGA, 1x HDMI, 1x DP 1.4, GLAN, mATX) Retail

ASROCK Main Board Desktop B660M-HDV (S1700, 2x DDR4, 1x PCIe x16, 2x PCIe x1, 4x SATA3 6.0Gb/s, 1x m.2 PCIe, 5x USB 3.2, 1x USB-C, 5x USB 2.0, 1x Com port header, 1x VGA, 1x HDMI, 1x DP 1.4, GLAN, mATX) Retail

Чипсет на дънната платка: Intel B660

Процесор: Intel 12th Gen Processors

Цокъл на процесора: Socket 1700

Архитектура: Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Intel Hybrid Technology

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Максимално количество на инсталирана памет: 64 GB

Общ брой слотове за памет: 2

Предлага метод за проверка за грешки: non-ECC

Характеристики на паметта: Two DDR Channels

Небуферизирана XMP

Support: Wi-Fi Controller: 1 x M.2 (Key E)

Вграден: Storage Controller: Supports: Ниво 0, Ниво 1,

Ниво 10, Ниво 5 SATA III-600 (4) Storage Controller: PCI

Express 4.0 x4 (1 x M.2 (Key M)) Storage Controller: PCIe 3.0

x4/SATA (1 x M.2 (Key M))

Аудио интегрирано: Да

Разположение на устройството: Вграден

Аудио чипсет: Realtek ALC887/ALC897

Тип аудио изход: 7.1 канален съраунд

Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio

LAN интегриран: Да

Чипсет на мрежова карта: Intel i219V

Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit

Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet

PCI Express 4.0 x16: 1

PCI Express 3.0 x1: 2

Antenna: 2

PS/2: 1

VGA: 1 (15-pin D-sub)
HDMI: 1 (HDMI (Type A))
DisplayPort: 1
USB 3.2 Gen 1: 3 (USB 3.2 (type A)); 1 (USB 3.2 (type C))
USB 2.0: 2 (USB 2.0 (type A))
LAN: 1 (RJ-45)
Аудио интерфейс: 3 (3.5 мм мини жак)
BIOS тип: AMI
BIOS характеристики: SMBIOS 2.7 Support PXE boot ACPI 6.0 Compliance Wake Up Events 128Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI Support
Събуждане/сън: Wake on LAN
Хардуерен мониторинг: Chassis Fan Tachometer CPU Fan Tachometer CPU Voltage CPU Fan multi-speed control Chassis Fan multi-speed control
Тип захранващ конектор: 24+8 pin
Поддържана операционна система: Microsoft Windows 10 64-bit Microsoft Windows 11 64-bit
Включени кабели: 2 x SATA 6Gb/s Cables
Включени аксесоари: I/O Shield CD, Software Ръководство за употреба Screws
Сертификати: FCC, CE, ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)
Форм фактор: Micro ATX
Височина: 201 мм
Ширина: 244 мм
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 мес.
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Тегло на пакет - Бруто (кг): 0.35 кг
Тегло на пакет - Нето (кг): 0.3 кг
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 0.35 кг
Retail Packaging Net Weight Carton: 0.3 кг
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.3 кг
Пакети в кашон: 1
Тип пакет: С опаковка
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 113.27 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 16 март, 2026