

КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ > Дънни Платки

ASROCK Main Board Desktop B560 Pro4 (S1200, 4xDDR4, 4xPCIe x16, 2xPCIe x1, SATA III, 1 xM.2, 1 xUltraM.2, USB3.0, GLAN, HDMI, DP), Retail



Модел : B560 PRO4

ASROCK Main Board Desktop B560 Pro4 (S1200, 4xDDR4, 4xPCIe x16,

2xPCIe x1, SATA III, 1 xM.2, 1 xUltraM.2, USB3.0, GLAN, HDMI, DP), Retail

ASROCK Main Board Desktop B560 Pro4 (S1200, 4xDDR4,

4xPCIe x16, 2xPCIe x1, SATA III, 1 xM.2, 1 xUltraM.2, USB3.0,

GLAN, HDMI, DP), Retail

Чипсет на дънната платка: Intel B560

Процесор: Intel 10th Gen Processors Intel 11th Gen Processors

Цокъл на процесора: Socket 1200

Архитектура: Intel Turbo Boost Max Technology 3.0

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Скорост/честота на паметта: 2666MHz(PC4-21300)

2933MHz(PC4-23400)

Максимално количество на инсталирана памет: 128 GB

Общ брой слотове за памет: 4

Предлага метод за проверка за грешки: Non-ECC

Характеристики на паметта: Two DDR Channels

Небуферирана XMP 2.0

Вграден: Storage Controller:SATA III-600 (6)Storage

Controller:PCI Express 4.0 x4 (1 x M.2 (Key M))Storage

Controller:PCI Express 3.0 x4 (1 x M.2 (Key M))Storage

Controller:PCIe/SATA (1 x M.2 (Key M))

Support: Wi-Fi Controller:1 x M.2 (Key E)

Аудио интегрирано: Да

Разположение на устройството: Вграден

Аудио чипсет: Realtek ALC897

Тип аудио изход: 7.1 канален съраунд

Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio

LAN интегриран: Да

Чипсет на мрежова карта: Intel i219V

Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit

Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet

PCI Express 4.0 x16: 1

PCI Express 3.0 x16: 1

PCI Express 3.0 x1: 1

PS/2: 1

HDMI: 1 (HDMI (Type A))

DisplayPort: 1
USB 3.2 Gen 1: 4 (USB 3.2 (type A))
USB 2.0: 2 (USB 2.0 (type A))
LAN: 1 (RJ-45)
Аудио интерфейс: 3 (3.5 мм мини жак)
BIOS тип: AMI
BIOS характеристики: SMBIOS 2.7 Support 128Mb AMI UEFI
Legal BIOS with GUI Support ACPI 6.0 Support
Събуждане/сън: Wake on LAN
Хардуерен мониторинг: Chassis Fan Tachometer CPU Fan
Tachometer
Тип захранващ конектор: 24+8 pin
Дънна платка - характеристики: RGB LED
Поддържана операционна система: Microsoft Windows 10
Pro 64-bit (License)
Включени кабели: 2 x SATA 6Gb/s Cables
Включени аксесоари: I/O Shield Кратко ръководство за
потребителя 4 x Screws
Форм фактор: ATX
Височина: 244 мм
Ширина: 305 мм
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 24 мес.
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Тегло на пакет - Бруто (кг): 0.6 кг
Тегло на пакет - Нето (кг): 0.5 кг
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 0.6 кг
Retail Packaging Net Weight Carton: 0.5 кг
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.5 кг
Пакети в кашон: 1
Тип пакет: Box
Гаранция: 24 месец(а)

Цена : 101.81 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 16 март, 2026