

КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ > Дънни Платки

## ASROCK Main Board Desktop B460 PRO4 (S1200, 4xDDR4,2xPCIe x16,2xPCI Ex1, 6 SATA3 ,1x Ultra M.2, GLAN,VGA,DP,HDMI,USB 3.1 ) ATX retail



Модел : B460\_PRO4

ASROCK Main Board Desktop B460 PRO4 (S1200, 4xDDR4,2xPCIe x16,2xPCI Ex1, 6 SATA3 ,1x Ultra M.2, GLAN,VGA,DP,HDMI,USB 3.1 ) ATX retail

ASROCK Main Board Desktop B460 PRO4 (S1200, 4xDDR4,2xPCIe x16,2xPCI Ex1, 6 SATA3 ,1x Ultra M.2, GLAN,VGA,DP,HDMI,USB 3.1 ) ATX retail

Чипсет на дънната платка: Intel B460

Процесор: Intel 10th Gen Processors

Цокъл на процесора: Socket 1200

Архитектура: Intel Turbo Boost Max Technology 3.0

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Скорост/честота на паметта: 2133MHz(PC4-17000)

2400MHz(PC4-19200) 2666MHz(PC4-21300)

2933MHz(PC4-23400)

Максимално количество на инсталирана памет: 128 GB

Общ брой слотове за памет: 4

Предлага метод за проверка за грешки: non-ECC

Характеристики на паметта: Two DDR Channels

Небуферизирана XMP

Вграден: Storage Controller:Supports: Ниво 0, Ниво 1,

Ниво 10, Ниво 5SATA III-600 (6)Storage Controller:PCIe 3.0

x4/SATA (2 x M.2 (Key M))

Support: Wi-Fi Controller:1 x M.2 (Key E)

Аудио интегрирано: Да

Разположение на устройството: Вграден

Аудио чипсет: Realtek ALC1220

Тип аудио изход: 7.1 канален съраунд

Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio

Premium Blu-ray audio support

LAN интегриран: Да

Чипсет на мрежова карта: Intel i219V

Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit

Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet

PCI Express 3.0 x16: 2

PCI Express 3.0 x1: 2

PS/2: 1

HDMI: 1 (HDMI (Type A))

LAN: 1 (RJ-45)  
USB 2.0: 2 (USB 2.0 (type A))  
USB 3.2 Gen 1: 3 (USB 3.2 (type A)); 1 (USB 3.2 (type C))  
Аудио интерфейс: 3 (3.5 мм мини жак)  
VGA: 1 (15-pin D-sub)  
BIOS тип: AMI  
BIOS характеристики: UEFI SMBIOS 2.7 Support PXE boot  
128 Mb Flash ROM ACPI 6.0 Support  
Събуждане/сън: Wake on LAN  
Хардуерен мониторинг: Chassis Fan Tachometer CPU Fan  
Tachometer CPU Temperature CPU Fan multi-speed control  
Тип захранващ конектор: 24+8 pin  
Включени кабели: 2 x SATA cables  
Включени аксесоари: I/O Shield Screws Driver CD  
Форм фактор: ATX  
Височина: 224 mm  
Ширина: 305 mm  
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да  
Гаранционни условия (месец): 36 месеца  
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер  
Тегло на пакет - Бруто (кг): 0.6 kg  
Тегло на пакет - Нето (кг): 0.01 kg  
Брой в пакет: 1  
Тегло на кашон - Бруто (кг): 6 kg  
Retail Packaging Net Weight Carton: 0.01 kg  
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.01 kg  
Пакети в кашон: 10  
Тип пакет: Box  
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 132.55&nbsp;EUR с ДДС

*Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 16 март, 2026*