

КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ > Дънни Платки

ASROCK Main Board Desktop iX299 (S2066, 4xDDR4, 5xPCIЕ3.0,1xPCIx1, SATA III,2xM.2,Raid,GLAN,USB3.1) ATX retail



Модел : X299_OC_FORMULA_3Y

ASROCK Main Board Desktop iX299 (S2066, 4xDDR4, 5xPCIЕ3.0,1xPCIx1, SATA III,2xM.2,Raid,GLAN,USB3.1) ATX retail

ASROCK Main Board Desktop iX299 (S2066, 4xDDR4, 5xPCIЕ3.0,1xPCIx1, SATA III,2xM.2,Raid,GLAN,USB3.1) ATX retail

Чипсет на дънната платка: Intel X299

Процесор: Intel Core X series

Цокъл на процесора: Socket 2066

Архитектура: Intel Turbo Boost Technology 2.0 Intel Turbo Boost Max Technology 3.0

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Скорост/честота на паметта: 2133MHz(PC4-17000)

2400MHz(PC4-19200) 2666MHz(PC4-21300)

Максимално количество на инсталирана памет: 64 GB

Общ брой слотове за памет: 4

Предлага метод за проверка за грешки: non-ECC

Характеристики на паметта: Небуферирана Four DDR Channels XMP 2.0

Вграден: Storage Controller:Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10, Ниво 5SATA III-600 (8)Storage Controller:PCIe 3.0 x4/SATA (3 x M.2 (Key M))

Аудио интегрирано: Да

Разположение на устройството: Вграден

Аудио чипсет: Realtek ALC1220

Тип аудио изход: 7.1 канален съраунд

Съвместими аудио стандарти: DTS High Definition Audio Premium Blu-ray audio support Purity Sound 4

LAN интегриран: Да

Чипсет на мрежова карта: Intel i219V

Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet

LAN Architecture: Вграден: Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet (Intel i211AT)

PCI Express 3.0 x16: 5

PCI Express 3.0 x4: 1

PCI Express 2.0 x1: 1

PS/2: 1

S/PDIF-out Optical: 1
USB2.0: 2 (4 пина USB (тип A))
USB3.1 Gen 2: 1 (USB 3.1 (type A)); 1 (USB 3.1 (type C))
USB3.1 Gen 1: 4 (USB 3.1 (type A))
LAN: 2 (RJ-45)
Audio Interface: 6 (3.5 мм мини жак)
BIOS тип: UEFI
BIOS характеристики: SMBIOS 3.0 Support Dual BIOS
128Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI Support ACPI 6.1
Support
Тип захранващ конектор: 24+8+4 pin
Дънна платка - характеристики: 15u Gold contactNvidia
SLIAMD Quad CrossFireXAMD 3-Way CrossFireX
TechnologyNVIDIA 3-Way SLINVIDIA Quad SLIAMD
CrossFireXIntel Optane Memory ReadyRGB LED
Тип пакет: С опаковка
Включени кабели: 4 x SATA 6Gb/s Cables
Включени аксесоари (опция): I/O Shield Упътване за
бързо стартиране Screws ASRock SLI_Bridge_2S Card
ASRock 3-Way SLI-2S1S Bridge Card
Сертификати: FCC, CE, ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power
supply is required)
Форм фактор: ATX
Брой слоеве: 8
Височина: 305 mm
Ширина: 244 mm
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 месеца
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Тегло на пакет - Бруто (кг): 1.5 kg
Тегло на пакет - Нето (кг): 1.2 kg
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 1.5 kg
Retail Packaging Net Weight Carton: 1.2 kg
Retail Packaging Net Weight Plastic: 1.2 kg
Пакети в кашон: 1
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 475.92 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 16 март, 2026