

КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ > Дънни Платки

## **ASROCK Main Board Desktop Z690 Extreme (S1700, Z690, 4x DDR4, 3x PCIe x16, 1x PCIe x1, 8x SATA3 6.0Gb/s, 1x m.2 PCIe Gen4x4, 1x PCIe Gen3x4, RAID 0,1,5,10, 10x USB 3.2, 2x RG-45 2.5G Lan, HDMI, DP, SPDIF, ATX, Retail**



Модел : Z690 EXTREME

ASROCK Main Board Desktop Z690 Extreme (S1700, Z690, 4x DDR4, 3x PCIe x16, 1x PCIe x1, 8x SATA3 6.0Gb/s, 1x m.2 PCIe Gen4x4, 1x PCIe Gen3x4, RAID 0,1,5,10, 10x USB 3.2, 2x RG-45 2.5G Lan, HDMI, DP, SPDIF, ATX, Retail

ASROCK Main Board Desktop Z690 Extreme (S1700, Z690, 4x DDR4, 3x PCIe x16, 1x PCIe x1, 8x SATA3 6.0Gb/s, 1x m.2 PCIe Gen4x4, 1x PCIe Gen3x4, RAID 0,1,5,10, 10x USB 3.2, 2x RG-45 2.5G Lan, HDMI, DP, SPDIF, ATX, Retail

Чипсет на дънната платка: Intel Z690

Процесор: Intel 12th Gen Processors

Цокъл на процесора: Socket 1700

Архитектура: Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Intel Hybrid Technology

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Тип паметта: DDR5 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Максимално количество на инсталирана памет: 128 GB

Общ брой слотове за памет: 4

Предлага метод за проверка за грешки: non-ECC

Характеристики на паметта: Небуферирана XMP 2.0

Support: Wi-Fi Controller:1 x M.2 (Key E)

Вграден: Storage Controller:Supports: Ниво 0, Ниво 1,

Ниво 10, Ниво 5SATA III-600 (8)Storage Controller:PCI Express 4.0 x4 (2 x M.2 (Key M))Storage Controller:PCIe 3.0 x4/SATA (1 x M.2 (Key M))

Аудио интегрирано: Да

Разположение на устройството: Вграден

Аудио чипсет: Realtek ALC1220

Тип аудио изход: 7.1 канален съраунд

Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio

Premium Blu-ray audio support

LAN интегриран: Да

Чипсет на мрежова карта: Realtek Dragon RTL8125BG

Поддържани протоколи за обмен на данни: 2.5 Gbps

PCI Express 5.0 x16: 3

PCI Express 3.0 x1: 1

Wi-Fi Antenna: 2

PS/2: 1

HDMI: 1 (HDMI (Type A))  
DisplayPort: 1  
S/PDIF-out Optical: 1 (TOSLINK)  
USB 3.2 Gen 2: 1 (USB 3.2 (type A)); 1 (USB 3.2 (type C))  
USB 3.2 Gen 1: 4 (USB 3.2 (type A))  
LAN: 2 (RJ-45)  
Аудио интерфейс: 5 (3.5 мм мини жак)  
Вход за микрофон: 1 (3.5 мм мини жак)  
BIOS тип: AMI  
BIOS характеристики: Multilingual BIOS SMBIOS 2.7  
Support PXE boot ACPI 6.0 Support 256 Mb Flash ROM  
Събуждане/сън: Wake on LAN  
Хардуерен мониторинг: Chassis Fan Tachometer CPU Fan  
Tachometer System Voltage  
Тип захранващ конектор: 24+8 pin  
Поддържана операционна система: Microsoft Windows 10  
64-bit Microsoft Windows 11 64-bit  
Включени кабели: 4 x SATA Data Cables  
Включени аксесоари: CD, Software Ръководство за  
употреба Screws 2 x Standoffs for M.2 Sockets Graphics  
Card Holder  
Форм фактор: ATX  
Височина: 244 мм  
Ширина: 305 мм  
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да  
Гаранционни условия (месец): 36 мес.  
Критерии за валидност на гаранцията: Серийен номер  
Тегло на пакет - Бруто (кг): 0.15 кг  
Тегло на пакет - Нето (кг): 0.1 кг  
Брой в пакет: 1  
Тегло на кашон - Бруто (кг): 0.15 кг  
Retail Packaging Net Weight Carton: 0.1 кг  
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.1 кг  
Пакети в кашон: 1  
Тип пакет: С опаковка  
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 232.67&nbsp;EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 16 март, 2026