

КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ > Дънни Платки

ASROCK Main Board Desktop H510 chipset (S1200, 2x DDR4, 1x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe 3.0 x1, 4x SATA3, 4x USB 2.0, 2x USB 3.2, GLAN, 1x VGA, 1x HDMI)mATX, Retail



Модел : H510M-HVS R2.0

ASROCK Main Board Desktop H510 chipset (S1200, 2x DDR4, 1x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe 3.0 x1, 4x SATA3, 4x USB 2.0, 2x USB 3.2, GLAN, 1x VGA, 1x HDMI)mATX, Retail

ASROCK Main Board Desktop H510 chipset (S1200, 2x DDR4, 1x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe 3.0 x1, 4x SATA3, 4x USB 2.0, 2x USB 3.2, GLAN, 1x VGA, 1x HDMI)mATX, Retail

Чипсет на дънната платка: Intel H510

Процесор: Intel 10th Gen Processors Intel 11th Gen Processors

Цокъл на процесора: Socket 1200

Архитектура: Intel® Rapid Storage Technology enterprise Intel Turbo Boost Max Technology 3.0

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Скорост/честота на паметта: 2133MHz(PC3-17066)

2400MHz(PC4-19200) 2666MHz(PC4-21300)

2800MHz(PC4-22400) 2933MHz(PC4-23400)

3200MHz(PC4-25600)

Максимално количество на инсталирана памет: 64 GB

Общ брой слотове за памет: 2

Предлага метод за проверка за грешки: non-ECC

Характеристики на паметта: Two DDR Channels

Небуферирана XMP 2.0

Вграден: Storage Controller:SATA III-600 (4)

Аудио интегрирано: Да

Разположение на устройството: Вграден

Аудио чипсет: Realtek ALC887/ALC897

Тип аудио изход: 7.1 канален съраунд

Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio

LAN интегриран: Да

Чипсет на мрежова карта: Realtek RTL8111H

Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit

Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet

PCI Express 4.0 x16: 1

PCI Express 3.0 x1: 1

PS/2: 2

HDMI: 1 (HDMI (Type A))

VGA: 1 (15-pin D-sub)

USB 3.2 Gen 1: 2 (USB 3.2 (type A))
USB 2.0: 4 (USB 2.0 (type A))
LAN: 1 (RJ-45)
Аудио интерфейс: 3 (3.5 мм мини жак)
BIOS тип: AMI
BIOS характеристики: Multi-language BIOS SMBIOS 2.7
Support PXE boot 128Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI
Support ACPI 6.0 Support
Събуждане/сън: Wake on LAN
Хардуерен мониторинг: Chassis Fan Tachometer CPU Fan
Tachometer System Voltage
Тип захранващ конектор: 24+8 pin
Дънна платка - характеристики: NVMe Support
Поддържана операционна система: Microsoft Windows 10
64-bit Microsoft Windows 11 64-bit
Включени кабели: 2 x SATA Data Cables
Включени аксесоари: I/O Shield CD, Software Ръководство
за употреба
Форм фактор: Micro ATX
Височина: 188 мм
Ширина: 197 мм
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 мес.
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Тегло на пакет - Бруто (кг): 0.15 кг
Тегло на пакет - Нето (кг): 0.1 кг
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 0.15 кг
Retail Packaging Net Weight Carton: 0.1 кг
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.1 кг
Пакети в кашон: 1
Тип пакет: С опаковка
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 82.69 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 16 март, 2026