

КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ > Дънни Платки

## ASROCK Main Board Desktop H470M-HDV (S1200, 2xDDR4, 1 xPCIe x16, 1 xPCIe x1, 4xSATA3, GLAN, VGA, DVI-D, HDMI, 2xUSB 3.1, 4xUSB 3.2, mATX, Retail)



Модел : H470M-HDV

ASROCK Main Board Desktop H470M-HDV (S1200, 2xDDR4, 1 xPCIe x16, 1 xPCIe x1, 4xSATA3, GLAN, VGA, DVI-D, HDMI, 2xUSB 3.1, 4xUSB 3.2, mATX, Retail)

ASROCK Main Board Desktop H470M-HDV (S1200, 2xDDR4, 1 xPCIe x16, 1 xPCIe x1, 4xSATA3, GLAN, VGA, DVI-D, HDMI, 2xUSB 3.1, 4xUSB 3.2, mATX, Retail)

Чипсет на дънната платка: Intel H470

Процесор: Intel 10th Gen Processors

Цокъл на процесора: Socket 1200

Архитектура: Intel® Rapid Storage Technology enterprise Intel Turbo Boost Max Technology 3.0

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Скорост/честота на паметта: 2133MHz(PC4-17000)

2400MHz(PC4-19200) 2666MHz(PC4-21300)

2800MHz(PC4-22400) 2933MHz(PC4-23400)

Максимално количество на инсталирана памет: 64 GB

Общ брой слотове за памет: 2

Предлага метод за проверка за грешки: Non-ECC

Характеристики на паметта: Two DDR Channels

Небуферизирана XMP

Вграден: Storage Controller: Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10, Ниво 5SATA III-600 (4)

Аудио интегрирано: Да

Разположение на устройството: Вграден

Аудио чипсет: Realtek ALC897

Тип аудио изход: 7.1 канален съраунд

Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio

LAN интегриран: Да

Чипсет на мрежова карта: Realtek RTL8111H

Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet

PCI Express 3.0 x16: 1

PCI Express 3.0 x1: 1

PS/2: 1

DVI: 1 (DVI-D)

HDMI: 1 (HDMI (Type A))

VGA: 1 (15-pin D-sub)

LAN: 1 (RJ-45)  
USB 2.0: 4 (USB 2.0 (type A))  
USB 3.2 Gen 1: 2 (USB 3.2 (type A))  
Аудио интерфейс: 3 (3.5 мм мини жак)  
BIOS тип: AMI  
BIOS характеристики: Multilingual BIOS UEFI SMBIOS 2.7  
Support PXE boot 128 Mb Flash ROM ACPI 6.0 Support  
Събуждане/сън: Wake on LAN  
Тип захранващ конектор: 24+8 pin  
Поддържана операционна система: Windows 10  
Включени кабели: 2 x SATA 6Gb/s Cables  
Включени аксесоари: I/O Shield Screws User Guide Driver CD  
Сертификати: FCC, CE, ErP/EuP ready  
Форм фактор: Micro ATX  
Височина: 188 мм  
Ширина: 197 мм  
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да  
Гаранционни условия (месец): 24 мес.  
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер  
Тегло на пакет - Бруто (кг): 0.5 кг  
Тегло на пакет - Нето (кг): 0.4 кг  
Брой в пакет: 1  
Тегло на кашон - Бруто (кг): 0.5 кг  
Retail Packaging Net Weight Carton: 0.4 кг  
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.4 кг  
Пакети в кашон: 1  
Тип пакет: С опаковка  
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 77.98&nbsp;EUR с ДДС

*Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 16 март, 2026*