

КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ > Дънни Платки

## ASROCK Main Board Desktop H410/M2 (S1200, 2xDDR4,1xPCIe x16,1xPCI Ex1, 4 SATA3 ,1xUltra M.2, GLAN,VGA,DVI,HDMI,USB 3.1 ) mATX retail



Модел : H410M-HDV/M.2

ASROCK Main Board Desktop H410/M2 (S1200, 2xDDR4,1xPCIe x16,1xPCI Ex1, 4 SATA3 ,1xUltra M.2, GLAN,VGA,DVI,HDMI,USB 3.1 ) mATX retail

ASROCK Main Board Desktop H410/M2 (S1200, 2xDDR4,1xPCIe x16,1xPCI Ex1, 4 SATA3 ,1xUltra M.2, GLAN,VGA,DVI,HDMI,USB 3.1 ) mATX retail

Чипсет на дънната платка: Intel H410

Процесор: Intel 10th Gen Processors

Цокъл на процесора: Socket 1200

Архитектура: Intel Turbo Boost Max Technology 3.0

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Скорост/честота на паметта: 2133MHz(PC4-17000)

2400MHz(PC4-19200) 2666MHz(PC4-21300)

2800MHz(PC4-22400) 2933MHz(PC4-23400)

Максимално количество на инсталирана памет: 64 GB

Общ брой слотове за памет: 2

Предлага метод за проверка за грешки: non-ECC

Характеристики на паметта: Two DDR Channels

Небуферизирана XMP

Support: Wi-Fi Controller:1 x M.2 (Key E)

Вграден: Storage Controller:PCIe 3.0 x4/SATA (1 x M.2 (Key M))Storage Controller:SATA III-600 (4)

Аудио интегрирано: Да

Разположение на устройството: Вграден

Аудио чипсет: Realtek ALC887

Тип аудио изход: 7.1 канален съраунд

Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio

LAN интегриран: Да

Чипсет на мрежова карта: Intel i219V

Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet

PCI Express 3.0 x16: 1

PCI Express 3.0 x1: 1

PS/2: 1

LAN: 1 (RJ-45)

DVI: 1 (DVI-D)

HDMI: 1 (HDMI (Type A))

USB 3.2 Gen 1: 2 (USB 3.2 (type A))

USB 2.0: 4 (USB 2.0 (type A))  
Аудио интерфейс: 3 (3.5 мм мини жак)  
VGA: 1 (15-pin D-sub)  
Wi-Fi Antenna: 1  
BIOS тип: AMI  
BIOS характеристики: Multi-language BIOS UEFI SMBIOS  
2.7 Support 128 Mb Flash ROM ACPI 6.0 Support  
Събуждане/сън: Wake on LAN  
Хардуерен мониторинг: CPU Fan Tachometer CPU  
Temperature CPU Voltage CPU Quiet Fan  
Тип захранващ конектор: 24+8 pin  
Включени кабели: 2 x SATA cables  
Включени аксесоари: I/O Shield Упътване за бързо  
стартране Driver CD  
Форм фактор: Micro ATX  
Височина: 188 mm  
Ширина: 226 mm  
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да  
Гаранционни условия (месец): 36 месеца  
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер  
Тегло на пакет - Бруто (кг): 0.1 kg  
Тегло на пакет - Нето (кг): 0.1 kg  
Брой в пакет: 1  
Тегло на кашон - Бруто (кг): 0.1 kg  
Retail Packaging Net Weight Carton: 0.1 kg  
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.1 kg  
Пакети в кашон: 1  
Тип пакет: С опаковка  
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 104.40&nbsp;EUR с ДДС

*Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 16 март, 2026*