

КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ > Дънни Платки

## **ASROCK Main Board Desktop H410M-HDV (S1200, 2xDDR4,1xPCIe x16,1xPCI Ex1, 4 SATA3 ,GLAN,VGA,DVI,HDMI,USB 3.1 ) mATX retail**



Модел : H410M\_HDV

ASROCK Main Board Desktop H410M-HDV (S1200, 2xDDR4,1xPCIe x16,1xPCI Ex1, 4 SATA3 ,GLAN,VGA,DVI,HDMI,USB 3.1 ) mATX retail

ASROCK Main Board Desktop H410M-HDV (S1200,

2xDDR4,1xPCIe x16,1xPCI Ex1, 4 SATA3

,GLAN,VGA,DVI,HDMI,USB 3.1 ) mATX retail

Чипсет на дънната платка: Intel H410

Процесор: Intel 10th Gen Processors

Цокъл на процесора: Socket 1200

Архитектура: Intel Turbo Boost Max Technology 3.0

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Скорост/честота на паметта: 2133MHz(PC4-17000)

2400MHz(PC4-19200) 2666MHz(PC4-21300)

2800MHz(PC4-22400) 2933MHz(PC4-23400)

Максимално количество на инсталирана памет: 64 GB

Общ брой слотове за памет: 2

Предлага метод за проверка за грешки: non-ECC

Характеристики на паметта: Two DDR Channels

Небуферизирана XMP 2.0

Вграден: Storage Controller:SATA III-600 (6)

Аудио интегрирано: Да

Разположение на устройството: Вграден

Аудио чипсет: Realtek ALC887

Тип аудио изход: 7.1 канален съраунд

Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio

LAN интегриран: Да

Чипсет на мрежова карта: Realtek RTL8111H

Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit

Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet

PCI Express 3.0 x16: 1

PCI Express 3.0 x1: 1

PS/2: 1

VGA: 1 (15-pin D-sub)

DVI: 1 (DVI-D)

HDMI: 1 (HDMI (Type A))

USB 2.0: 4 (USB 2.0 (type A))

USB 3.2 Gen 1: 2 (USB 3.2 (type A))

LAN: 1 (RJ-45)

Аудио интерфейс: 2 (3.5 мм мини жак)  
Microphone-In: 1 (3.5 мм мини жак)  
BIOS тип: AMI  
BIOS характеристики: Multilingual BIOS SMBIOS 2.7  
Support PXE boot 128Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI  
Support ACPI 6.0 Support  
Събуждане/сън: Wake on LAN  
Хардуерен мониторинг: Chassis Fan Tachometer CPU Fan  
Tachometer CPU Temperature Chassis Temperature Sensing  
Тип захранващ конектор: 24+8 pin  
Дънна платка - характеристики: Fan Speed Control NVMe  
Support  
Включени кабели: 2 x SATA Data Cables  
Включени аксесоари: I/O Shield Упътване за бързо  
стартване Driver CD  
Форм фактор: Micro ATX  
Височина: 188 mm  
Ширина: 197 mm  
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да  
Гаранционни условия (месец): 36 месеца  
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер  
Тегло на пакет - Бруто (кг): 0.6 kg  
Тегло на пакет - Нето (кг): 0.8 kg  
Брой в пакет: 1  
Тегло на кашон - Бруто (кг): 20 kg  
Retail Packaging Net Weight Carton: 0.8 kg  
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.8 kg  
Пакети в кашон: 20  
Тип пакет: С опаковка  
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 85.52&nbsp;EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 16 март, 2026