

КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ > Дънни Платки

ASROCK Main Board Desktop Z370 (S1151, 4xDDR4,2xPCIe x16,2xPCI Ex1, 6 SATA3, 1xUltra M.2 ,GLAN,VGA, DVI, HDMI, USB 3.1) mATX retail



Модел : Z370M_PRO4

ASROCK Main Board Desktop Z370 (S1151, 4xDDR4,2xPCIe x16,2xPCI Ex1, 6 SATA3, 1xUltra M.2 ,GLAN,VGA, DVI, HDMI, USB 3.1) mATX retail

ASROCK Main Board Desktop Z370 (S1151, 4xDDR4,2xPCIe x16,2xPCI Ex1, 6 SATA3, 1xUltra M.2 ,GLAN,VGA, DVI, HDMI, USB 3.1) mATX retail

Чипсет на дънната платка: Intel Z370

Процесор: Intel Core i5 Intel Core i3 Intel Core i7

Максимална тактова честота на шината на процесора: 8 GT/sec

Цокъл на процесора: Socket 1151

Архитектура: Intel Turbo Boost Technology 2.0

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Скорост/честота на паметта: 2133MHz(PC4-17000)

2400MHz(PC4-19200) 2666MHz(PC4-21300)

Максимално количество на инсталирана памет: 64 GB

Общ брой слотове за памет: 4

Предлага метод за проверка за грешки: non-ECC

Характеристики на паметта: Two DDR Channels

Небуферирана XMP 2.0

Вграден: Storage Controller:Supports: Ниво 0, Ниво 1,

Ниво 10, Ниво 5SATA III-600 (6)Storage Controller:PCIe 3.0

x4/SATA (2 x M.2 (Key M))

Аудио интегрирано: Да

Разположение на устройството: Вграден

Аудио чипсет: Realtek ALC892

Тип аудио изход: 7.1 канален съраунд

Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio ELNA

Premium Audio Capacitors Premium Blu-ray audio support

LAN интегриран: Да

Чипсет на мрежова карта: Intel i219V

Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit

Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet

PCI Express 3.0 x16: 2

PCI Express 3.0 x1: 2

PS/2: 2

DVI: 1 (DVI-D)

HDMI: 1 (HDMI (Type A))

VGA: 1 (15-pin DB)
USB3.1 Gen 1: 4 (USB 3.1 (type A)); 1 (USB 3.1 (type C))
LAN: 1 (RJ-45)
Audio Interface: 3 (3.5 мм мини жак)
USB2.0: 1 (4 пина USB (тип A))
BIOS тип: AMI
BIOS характеристики: Multilingual BIOS SMBIOS 2.7
Support ACPI 6.0 Compliance Wake Up Events 128Mb AMI
UEFI Legal BIOS with GUI Support
Хардуерен мониторинг: Chassis Fan Tachometer CPU Fan
Tachometer CPU Temperature CPU Quiet Fan Chassis
Temperature Sensing Chassis Quiet Fan CPU Fan
multi-speed control Chassis Fan multi-speed control
Тип захранващ конектор: 24+8 pin
Дънна платка - характеристики: AMD Quad
CrossFireXAMD CrossFireX
Тип пакет: С опаковка
Включени кабели: 2 x SATA 6Gb/s Cables
Включени аксесоари (опция): I/O Shield CD, Software
Упътване за бързо стартиране Screws
Сертификати: FCC, CE, ErP/EuP ready (ErP/EuP ready
power supply is required)
Форм фактор: Micro ATX
Височина: 244 mm
Ширина: 244 mm
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 месеца
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Тегло на пакет - Бруто (кг): 0.8 kg
Тегло на пакет - Нето (кг): 0.6 kg
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 8 kg
Retail Packaging Net Weight Carton: 0.6 kg
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.6 kg
Пакети в кашон: 10
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 120.85 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 16 март, 2026