

КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ > Дънни Платки

ASROCK Main Board Desktop Z390 (S1151, 4xDDR4,3xPCIe x16,3xPCI Ex1, 6 SATA3, 2xUltra M.2 ,GLAN,VGA,HDMI,DP,COM Header, USB 3.1) ATX retail



Модел : Z390_PHANTOM_GAMING6

ASROCK Main Board Desktop Z390 (S1151, 4xDDR4,3xPCIe x16,3xPCI Ex1, 6 SATA3, 2xUltra M.2 ,GLAN,VGA,HDMI,DP,COM Header, USB 3.1) ATX retail

ASROCK Main Board Desktop Z390 (S1151, 4xDDR4,3xPCIe x16,3xPCI Ex1, 6 SATA3, 2xUltra M.2

,GLAN,VGA,HDMI,DP,COM Header, USB 3.1) ATX retail

Чипсет на дънната платка: Intel Z390

Процесор: Intel Celeron Intel Pentium Intel Core i5 Intel Core i3 Intel Core i7

Цокъл на процесора: Socket 1151

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Скорост/честота на паметта: 2133MHz(PC4-17000)

2400MHz(PC4-19200) 2666MHz(PC4-21300)

Максимално количество на инсталирана памет: 64 GB

Общ брой слотове за памет: 4

Характеристики на паметта: Two DDR Channels

Небуферизирана XMP 2.0

Вграден: Storage Controller:Supports: Ниво 0, Ниво 1,

Ниво 10, Ниво 5SATA III-600 (8)Storage Controller:PCIe 3.0

x4/SATA (2 x M.2 (Key M))

Support: Wi-Fi Controller:1 x M.2 (Key E)

Аудио интегрирано: Да

Разположение на устройството: Вграден

Аудио чипсет: Realtek ALC1220

Тип аудио изход: 7.1 канален съраунд

Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio

Premium Blu-ray audio support

LAN интегриран: Да

Чипсет на мрежова карта: Realtek Dragon RTL8125AG

Поддържани протоколи за обмен на данни: 2.5 Gigabit Ethernet

LAN Architecture: Вграден: Gigabit Ethernet/Fast

Ethernet/Ethernet (Intel i219V)

PCI Express 3.0 x16: 3

PCI Express 3.0 x1: 3

Wi-Fi Antenna: 2 (RP-SMA)

PS/2: 1

VGA: 1 (15-pin DB)
DisplayPort: 1
HDMI: 1 (HDMI (Type A))
S/PDIF-out Optical: 1 (TOSLINK)
USB 3.1 Gen 2: 1 (USB Type A); 1 (USB Type-C)
USB 3.1 Gen 1: 4 (USB Type A)
LAN: 2 (RJ-45)
Audio Interface: 5 (3.5 мм мини жак)
BIOS тип: AMI
BIOS характеристики: Multilingual BIOS Dual BIOS GUI UEFI
BIOS SMBIOS 2.7 Support 2 x 128 Mbit flash ACPI 6.0
Compliance Wake Up Events
Тип захранващ конектор: 24+8+4 pin
Дънна платка - характеристики: Nvidia SLIAMD Quad
CrossFireXAMD 3-Way CrossFireX TechnologyNVIDIA Quad
SLIAMD CrossFireXIntel Optane Memory ReadyNVMe
SupportNvidia NVLink
Тип пакет: С опаковка
Включени кабели: 4 x SATA Data Cables
Включени аксесоари (опция): I/O Shield CD, Software
Упътване за бързо стартиране Screws ASRock
SLI_Bridge_2S Card
Форм фактор: ATX
Височина: 224 mm
Ширина: 305 mm
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 месеца
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Тегло на пакет - Бруто (кг): 1 kg
Тегло на пакет - Нето (кг): 0.7 kg
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 5 kg
Retail Packaging Net Weight Carton: 0.7 kg
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.7 kg
Пакети в кашон: 5
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 202.36 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 16 март, 2026