

КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ > Дънни Платки

ASROCK Main Board Desktop Z390 (S1151, 4xDDR4,2xPCIe x16,4xPCI Ex1, 6 SATA3, 2xUltra M.2 ,GLAN,VGA, DVI, HDMI, 6 USB 3.1) ATX retail



Модел : Z390_PRO4

ASROCK Main Board Desktop Z390 (S1151, 4xDDR4,2xPCIe x16,4xPCI Ex1, 6 SATA3, 2xUltra M.2 ,GLAN,VGA, DVI, HDMI, 6 USB 3.1) ATX retail

ASROCK Main Board Desktop Z390 (S1151, 4xDDR4,2xPCIe x16,4xPCI Ex1, 6 SATA3, 2xUltra M.2 ,GLAN,VGA, DVI, HDMI, 6 USB 3.1) ATX retail

Чипсет на дънната платка: Intel Z390

Процесор: Intel Celeron Intel Pentium Intel Core i5 Intel Core i3 Intel Core i7

Цокъл на процесора: Socket 1151

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Скорост/честота на паметта: 2133MHz(PC4-17000)

2400MHz(PC4-19200) 2666MHz(PC4-21300)

Максимално количество на инсталирана памет: 64 GB

Общ брой слотове за памет: 4

Характеристики на паметта: Two DDR Channels

Небуферирана XMP 2.0

Вграден: Storage Controller:Supports: Ниво 0, Ниво 1,

Ниво 10, Ниво 5SATA III-600 (6)Storage Controller:PCIe NVMe 3.0 x4 (2 x M.2 (Key M))

Support: Wi-Fi Controller:1 x M.2 (Key E)

Аудио интегрирано: Да

Разположение на устройството: Вграден

Аудио чипсет: Realtek ALC892

Тип аудио изход: 7.1 канален съраунд

Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio ELNA

Premium Audio Capacitors Premium Blu-ray audio support

LAN интегриран: Да

Чипсет на мрежова карта: Intel i219V

Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit

Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet

PCI Express 3.0 x16: 2

PCI Express 3.0 x1: 3

Wi-Fi Antenna: 2 (RP-SMA)

PS/2: 1

VGA: 1 (15-pin DB)

DVI: 1 (DVI-D)

HDMI: 1 (HDMI (Type A))

USB 2.0: 2 (4 пина USB (тип A))
USB 3.1 Gen 2: 1 (USB 3.1 (type A)); 1 (USB 3.1 (type C))
USB 3.1 Gen 1: 2 (USB 3.1 (type A))
LAN: 1 (RJ-45)
Audio Interface: (3.5 мм мини жак x 3)
BIOS тип: AMI
BIOS характеристики: SMBIOS 2.7 Support ACPI 6.0
Compliance Wake Up Events 128Mb AMI UEFI Legal BIOS
with GUI Support
Тип захранващ конектор: 24+8 pin
Дънна платка - характеристики: AMD Quad
CrossFireXAMD CrossFireXIntel Optane Memory Ready
Тип пакет: С опаковка
Включени кабели: 2 x SATA Data Cables
Включени аксесоари (опция): I/O Shield CD, Software
Упътване за бързо стартиране Screws
Форм фактор: ATX
Височина: 224 mm
Ширина: 305 mm
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 месеца
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Тегло на пакет - Бруто (кг): 1 kg
Тегло на пакет - Нето (кг): 0.8 kg
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 10 kg
Retail Packaging Net Weight Carton: 0.8 kg
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.8 kg
Пакети в кашон: 10
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 149.08 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 16 март, 2026