

КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ > Дънни Платки

## ASROCK Main Board Desktop B450 GAMING K4 (SAM4,4xDDR4,2xPCI 3.0x16,4xPCI Ex1,SATA III,1xM.2,1xUltraM.2,USB3.0,GLAN, VGA,HDMI,DP) mATX Retail



Модел : B450\_GAMING\_K4

ASROCK Main Board Desktop B450 GAMING K4 (SAM4,4xDDR4,2xPCI 3.0x16,4xPCI Ex1,SATA III,1xM.2,1xUltraM.2,USB3.0,GLAN, VGA,HDMI,DP) mATX Retail

ASROCK Main Board Desktop B450 GAMING K4 (SAM4,4xDDR4,2xPCI 3.0x16,4xPCI Ex1,SATA III,1xM.2,1xUltraM.2,USB3.0,GLAN, VGA,HDMI,DP) mATX Retail

Чипсет на дънната платка: AMD B450

Цокъл на процесора: Socket AM4

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Скорост/честота на паметта: 2133MHz(PC4-17000)

2400MHz(PC4-19200) 2667MHz(PC4-21300)

2933MHz(PC4-23400) 3200MHz(PC4-25600)

Максимално количество на инсталирана памет: 64 GB

Общ брой слотове за памет: 4

Характеристики на паметта: Two DDR Channels

Небуферизирана Dual Rank Single Rank

Вграден: Storage Controller:SATA III-600 (6)Storage

Controller:PCI Express 3.0 x4 (1 x M.2 (Key M))Storage

Controller:PCIe 3.0 x2/SATA (1 x M.2 (Key M))

Аудио интегрирано: Да

Разположение на устройството: Вграден

Аудио чипсет: Realtek ALC892

Тип аудио изход: 7.1 канален съраунд

Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio ELNA

Premium Audio Capacitors Premium Blu-ray audio support

Creative Sound Blaster Cinema 5

LAN интегриран: Да

Чипсет на мрежова карта: Realtek RTL8111H

Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit

Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet

PCI Express 3.0 x16: 2

PCI Express 2.0 x1: 4

PS/2: 1

VGA: 1 (15-pin D-sub)

DisplayPort: 1

HDMI: 1 (HDMI (Type A))

USB 2.0: 2 (4 пина USB (тип А))  
USB 3.1 Gen 2: 1 (USB 3.1 (type A)); 1 (USB 3.1 (type C))  
USB 3.1 Gen 1: 4 (USB 3.1 (type A))  
LAN: 1 (RJ-45)  
Аудио интерфейс: 3 (3.5 мм мини жак)  
BIOS тип: AMI  
BIOS характеристики: PnP Support SMBIOS 2.3 Support  
Jumperfree Support 128Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI  
Support ACPI 5.1 Compliant Wake Up Events  
Тип захранващ конектор: 24+8 pin  
Дънна платка - характеристики: AMD Quad  
CrossFireXAMD CrossFireX  
Включени кабели: 2 x SATA Data Cables  
Включени аксесоари: I/O Shield CD, Software Упътване за  
бързо стартиране Screws  
Сертификати: FCC, CE, ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power  
supply is required)  
Форм фактор: Micro ATX  
Височина: 224 mm  
Ширина: 305 mm  
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да  
Гаранционни условия (месец): 36 месеца  
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер  
Тегло на пакет - Бруто (кг): 0.8 kg  
Тегло на пакет - Нето (кг): 0.7 kg  
Брой в пакет: 1  
Тегло на кашон - Бруто (кг): 8 kg  
Retail Packaging Net Weight Carton: 0.7 kg  
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.7 kg  
Пакети в кашон: 10  
Тип пакет: С опаковка  
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 126.86&nbsp;EUR с ДДС

*Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 16 март, 2026*