

КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ > Дънни Платки

ASROCK Main Board Desktop H670 PG Riptide (S1700, H670, 4x DDR4, 2x PCIe x16, 3x PCIe x1, 4x SATA3 6.0Gb/s, 3x m.2 PCIe Gen4x4, RAID 0,1,5,10, 8x USB 3.2, 1x USB-C 1x RJ-45 1Gb Lan, HDMI, DP, ATX, Retail



Модел : H670 PG RIPTIDE

ASROCK Main Board Desktop H670 PG Riptide (S1700, H670, 4x DDR4, 2x PCIe x16, 3x PCIe x1, 4x SATA3 6.0Gb/s, 3x m.2 PCIe Gen4x4, RAID

0,1,5,10, 8x USB 3.2, 1x USB-C 1x RJ-45 1Gb Lan, HDMI, DP, ATX, Retail

ASROCK Main Board Desktop H670 PG Riptide (S1700, H670, 4x DDR4, 2x PCIe x16, 3x PCIe x1, 4x SATA3 6.0Gb/s, 3x m.2 PCIe Gen4x4, RAID 0,1,5,10, 8x USB 3.2, 1x USB-C 1x RJ-45 1Gb Lan, HDMI, DP, ATX, Retail

Чипсет на дънната платка: Intel H670

Процесор: Intel 12th Gen Processors

Цокъл на процесора: Socket 1700

Архитектура: Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Intel Hybrid Technology

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Максимално количество на инсталирана памет: 128 GB

Общ брой слотове за памет: 4

Предлага метод за проверка за грешки: non-ECC

Характеристики на паметта: Two DDR Channels

Небуферизирана XMP 2.0

Support: Wi-Fi Controller: 1 x M.2 (Key E)

Вграден: Storage Controller: Supports: Ниво 0, Ниво 1,

Ниво 10, Ниво 5 SATA III-600 (4) Storage Controller: Supports:

Ниво 0, Ниво 1, Ниво 5 PCI Express 4.0 x4 (2 x M.2 (Key M))

Аудио интегрирано: Да

Разположение на устройството: Вграден

Аудио чипсет: Realtek ALC897

Тип аудио изход: 7.1 канален съраунд

Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio

LAN интегриран: Да

Чипсет на мрежова карта: Intel i219V

Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit

Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet

PCI Express 5.0 x16: 1

PCI Express 4.0 x16: 1

PCI Express 3.0 x1: 3

PS/2: 1

HDMI: 1 (HDMI (Type A))

DisplayPort: 1
USB 3.2 Gen 2: 1 (USB 3.2 (type A)); 1 (USB 3.2 (type C))
USB 3.2 Gen 1: 4 (USB 3.2 (type A))
USB 2.0: 2 (USB 2.0 (type A))
LAN: 1 (RJ-45)
Аудио интерфейс: 3 (3.5 мм мини жак)
BIOS тип: AMI
BIOS характеристики: SMBIOS 2.7 Support PXE boot ACPI 6.0 Compliance Wake Up Events 128Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI Support
Хардуерен мониторинг: Chassis Fan Tachometer CPU Fan Tachometer CPU Voltage CPU Fan multi-speed control Chassis Fan multi-speed control
Тип захранващ конектор: 24+8+4 pin
Дънна платка - характеристики: AMD CrossFire technology
Поддържана операционна система: Microsoft Windows 10 64-bit Microsoft Windows 11 64-bit
Включени кабели: 2 x SATA cables
Включени аксесоари: I/O Shield CD, Software Ръководство за употреба Screws
Форм фактор: ATX
Височина: 244 мм
Ширина: 305 мм
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 мес.
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Тегло на пакет - Бруто (кг): 0.35 кг
Тегло на пакет - Нето (кг): 0.3 кг
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 0.35 кг
Retail Packaging Net Weight Carton: 0.3 кг
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.3 кг
Пакети в кашон: 1
Тип пакет: С опаковка
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 175.24 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 16 март, 2026