

КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ > Дънни Платки

ASROCK Main Board Desktop Z690 Steel Legend (S1700, Z690, 4x DDR4, 3x PCIe x16, 2x PCIe x1, 8x SATA3 6.0Gb/s, 1x m.2 PCIe Gen4x4, 1x PCIe Gen3x4, RAID 0,1,5,10, 10x USB 3.2, 1x RJ-45 2.5G Lan, HDMI, DP, SPDIF, ATX, Retail



Модел : Z690 STEEL LEGEND

ASROCK Main Board Desktop Z690 Steel Legend (S1700, Z690, 4x DDR4, 3x PCIe x16, 2x PCIe x1, 8x SATA3 6.0Gb/s, 1x m.2 PCIe Gen4x4, 1x PCIe Gen3x4, RAID 0,1,5,10, 10x USB 3.2, 1x RJ-45 2.5G Lan, HDMI, DP, SPDIF, ATX, Retail

ASROCK Main Board Desktop Z690 Steel Legend (S1700, Z690, 4x DDR4, 3x PCIe x16, 2x PCIe x1, 8x SATA3 6.0Gb/s, 1x m.2 PCIe Gen4x4, 1x PCIe Gen3x4, RAID 0,1,5,10, 10x USB 3.2, 1x RJ-45 2.5G Lan, HDMI, DP, SPDIF, ATX, Retail

Чипсет на дънната платка: Intel Z690

Процесор: Intel 12th Gen Processors

Цокъл на процесора: Socket 1700

Архитектура: Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Volume Management Device Intel Hybrid Technology

Макс. брой инсталирани процесори: 1

Тип паметта: DDR5 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Максимално количество на инсталирана памет: 128 GB

Общ брой слотове за памет: 4

Предлага метод за проверка за грешки: non-ECC

Характеристики на паметта: Небуферизирана XMP 2.0

Support: Wi-Fi Controller:1 x M.2 (Key E)

Вграден: Storage Controller:Supports: Ниво 0, Ниво 1,

Ниво 10, Ниво 5SATA III-600 (8)Storage Controller:PCI Express 4.0 x4 (2 x M.2 (Key M))Storage Controller:PCIe 3.0 x4/SATA (1 x M.2 (Key M))

Аудио интегрирано: Да

Разположение на устройството: Вграден

Аудио чипсет: Realtek ALC897

Тип аудио изход: 7.1 канален съраунд

Съвместими аудио стандарти: High Definition Audio

LAN интегриран: Да

Чипсет на мрежова карта: Realtek Dragon RTL8125BG

Поддържани протоколи за обмен на данни: 2.5 Gbps

PCI Express 5.0 x16: 3

PCI Express 3.0 x1: 2

Wi-Fi Antenna: 2

PS/2: 1

HDMI: 1 (HDMI (Type A))

DisplayPort: 1
S/DPDIF-out Optical: 1 (TOSLINK)
USB 3.2 Gen 2: 1 (USB 3.2 (type A)); 1 (USB 3.2 (type C))
USB 3.2 Gen 1: 4 (USB 3.2 (type A))
LAN: 1 (RJ-45)
Аудио интерфейс: 5 (3.5 мм мини жак)
Вход за микрофон: 1 (3.5 мм мини жак)
BIOS тип: AMI
BIOS характеристики: Multilingual BIOS SMBIOS 2.7
Support PXE boot ACPI 6.0 Support 256 Mb Flash ROM
Събуджване/сън: Wake on LAN
Хардуерен мониторинг: Chassis Fan Tachometer CPU Fan
Tachometer System Voltage
Тип захранващ конектор: 24+8 pin
Дънна платка - характеристики: NVMe SupportRGB
Polychrome
Поддържана операционна система: Microsoft Windows 10
64-bit Microsoft Windows 11 64-bit
Включени кабели: 2 x SATA Data Cables
Включени аксесоари: CD, Software Ръководство за
употреба Screws 2 x Standoffs for M.2 Sockets Graphics
Card Holder
Форм фактор: ATX
Височина: 244 мм
Ширина: 305 мм
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 мес.
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Тегло на пакет - Бруто (кг): 0.15 кг
Тегло на пакет - Нето (кг): 0.1 кг
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 0.15 кг
Retail Packaging Net Weight Carton: 0.1 кг
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0.1 кг
Пакети в кашон: 1
Тип пакет: С опаковка
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 225.67 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 16 март, 2026