

КОМПЮТРИ И СЪРВЪРИ > Сървъри

**PowerEdge T140, Intel Xeon E-2124 3.3GHz 8M cache  
4C/4T, 3.5" Chassis up to 4 Cabled HDD, 8GB 2666MT/s DDR4  
ECC UDIMM, iDrac9 Bas., 2x1TB SATA 6Gbps 3.5" Cabled  
HDD, PERC H330 RAID, DVD+/-RW, TPM 1.2, On-Board LOM  
1Gbe, EU power cord, 3Y NBD**



Модел : PET140CEE02VSP-14

PowerEdge T140, Intel Xeon E-2124 3.3GHz 8M cache 4C/4T, 3.5" Chassis up to 4 Cabled HDD, 8GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM, iDrac9 Bas., 2x1TB SATA 6Gbps 3.5" Cabled HDD, PERC H330 RAID, DVD+/-RW, TPM 1.2, On-Board LOM 1Gbe, EU power cord, 3Y NBD

PowerEdge T140, Intel Xeon E-2124 3.3GHz 8M cache 4C/4T, 3.5" Chassis up to 4 Cabled HDD, 8GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM, iDrac9 Bas., 2x1TB SATA 6Gbps 3.5" Cabled HDD, PERC H330 RAID, DVD+/-RW, TPM 1.2, On-Board LOM 1Gbe, EU power cord, 3Y NBD

Тип система: Server

Форм фактор на системата: Mini Tower

Процесор: Intel Xeon Processor E-2124

Вътрешна тактова честота: 3.3 GHz (up to 4.3 GHz)

Брой ядра на CPU: 4

Threads Quantity: 4

Максимална тактова честота на шината на процесора: 8 GT/sec

Цокъл на процесора: Socket 1151

Брой инсталирани процесори: 1

Макс. брой инсталирани процесори: 1

CPU Cache Size: 8 MB

Чипсет на дънната платка: Intel C246

Характеристики: Supports 14 nm Processors

Брой поддържани дънни платки: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Скорост/честота на паметта: 2666MHz(PC4-21300)

Предлага метод за проверка за грешки: ECC

Количество инсталирана системна памет: 8 GB

Максимално количество на инсталирана памет: 64 GB

Общ брой слотове за памет: 4

Характеристики на паметта: Небуферирана

Plug-in-card: Remote Management Controller:

iDRAC9 Basic

RAID Controller:

PERC H330

Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10, Ниво 5, Ниво 50

SAS/SATA ( x SFF-8644)

Hard Disk Drive: 2x1 TB, SATA III-600, 3.5" Form Factor, Cold-Swap

Тип дисково устройство: DVD±RW

Разположение на устройството: Вътрешен

Форм фактор на мрежовото устройство: Вграден

LAN: Gigabit Ethernet

Брой вътрешни гнезда за 3,5-инчови устройства: 4

Брой тънки, външни гнезда: 1

PCI Express 3.0 x16: 1

PCI Express 3.0 x8: 2

PCI Express 3.0 x1: 1

USB 2.0: 4 (USB Type A)

USB 3.0: 3 (USB Type A)

LAN: 2 (RJ-45)

Сериен: 1 (9-pin DB)

VGA: 1 (15-pin DB)

Тип захранване: Захранващ модул

Разположение на захранването: Вътрешен

Напрежение на входа: AC 100-240 V

Честота на входа: 50/60 Hz

Максимално изходно захранване: 365 W

Външен цвят: Черен

Включени кабели: Power Cord

Макс. работна околна температура: 35 В°С

Макс. влажност на околния въздух: 80 %

Мин. работна околна температура: 10 В°С

Мин. работна влажност на въздуха: 10 %

Макс. работна надморска височина: 3048 m

Височина: 360 mm

Дълбочина: 454 mm

Ширина: 175 mm

Номинално тегло: 11.8 kg

Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да

Гаранционни условия (месец): 36 месеца

Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер

Гаранция Срок бележки: Next Business Day

Тегло на пакет - Бруто (кг): 10 kg

Тегло на пакет - Нето (кг): 0 kg

Брой в пакет: 1

Тегло на кашон - Бруто (кг): 10 kg

Retail Packaging Net Weight Carton: 0 kg

Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 kg

Пакети в кашон: 1

Тип пакет: Box

Гаранция: 36 месец(а)



Цена : 1372.36&nbsp;EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 16 март, 2026

June 15, 2026, 6:14 pm