

КОМПЮТРИ И СЪРВЪРИ > Сървъри

**PE T340,8x3.5" chassis ho-plug HDD,Xeon E-2124 3.3GHz
4C/8T,Bezel,1x16GB 2666MT/s ECC UDIMM,Idrac9 Basic,1x2TB
HDD 7.2K NLSAS 3.5",PERC H730P 2GB NV cache,(1+0)495W
PSU hot-plug,no ODD,TPM 2.0,DualPort 1Gbe LOM,3Y NBD**



Модел : PET340CEE02-CFG01-14

PE T340,8x3.5" chassis ho-plug HDD,Xeon E-2124 3.3GHz
4C/8T,Bezel,1x16GB 2666MT/s ECC UDIMM,Idrac9 Basic,1x2TB HDD 7.2K
NLSAS 3.5",PERC H730P 2GB NV cache,(1+0)495W PSU hot-plug,no
ODD,TPM 2.0,DualPort 1Gbe LOM,3Y NBD

PE T340,8x3.5" chassis ho-plug HDD,Xeon E-2124 3.3GHz
4C/8T,Bezel,1x16GB 2666MT/s ECC UDIMM,Idrac9
Basic,1x2TB HDD 7.2K NLSAS 3.5",PERC H730P 2GB NV
cache,(1+0)495W PSU hot-plug,no ODD,TPM 2.0,DualPort
1Gbe LOM,3Y NBD

Тип система: Server
Форм фактор на системата: Tower
Поддържани процесори: Xeon Scalable Processors
Процесор: Intel Xeon Processor E-2124
Вътрешна тактова честота: 3.3 GHz (up to 4.3 GHz)
Брой ядра на CPU: 4
Threads Quantity: 4
Максимална тактова честота на шината на процесора: 8
GT/sec
Цокъл на процесора: Socket 1151
Брой инсталирани процесори: 1
Макс. брой инсталирани процесори: 1
CPU Cache Size: 8 MB
Характеристики: Supports 14 nm Processors
Брой поддържани дънни платки: 1
Тип паметта: DDR4 SDRAM
Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin
Скорост/честота на паметта: 2666MHz(PC4-21300)
Предлага метод за проверка за грешки: ECC
Количество инсталирана системна памет: 16 GB
Максимално количество на инсталирана памет: 64 GB
Общ брой слотове за памет: 4
Характеристики на паметта: Небуферирана
Plug-in-card: RAID Controller:
PERC H730P 2 GB
Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 5, Ниво 50, Ниво 6, Ниво
1+, Ниво 60
SAS/SATA (x SFF-8643)
Remote Management Controller:
iDRAC9 Basic

Hard Disk Drive: 2 TB, 7200 rpm, NL-SAS, 3.5" Form Factor, Hot-Swap

Видео контролер - форм фактор: Вграден

Брой инсталирани видеокарти: 1

Чипсет на видео карта: Matrox G200eR2

Тип видео памет: Памет на видео картата

Инсталирана видео памет: 16 MB

Форм фактор на мрежовото устройство: Вграден

LAN: Gigabit Ethernet

Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet

Брой гнезда за 5,25-инчови външни устройства: 2

Брой Hot-Swap гнезда за 3,5-инчови устройства: 8

Брой тънки, външни гнезда: 1

PCI Express 3.0 x8: 2

PCI Express 3.0 x16: 1

PCI Express 3.0 x1: 1

USB 3.0: 3 (USB Type A)

USB 2.0: 4 (USB Type A)

LAN: 2 (RJ-45)

Сериен: 1 (9-pin)

VGA: 1 (15-pin DB)

Тип захранване: Power Supply - hot-plug / redundant

Разположение на захранването: Plug-in-module

Напрежение на входа: AC 100-240 V

Честота на входа: 50/60 Hz

Брой инсталирани захранвания: 1; Redundant (1+0)

Макс. брой поддържани захранвания: 2

Максимално изходно захранване: 495 W

Външен цвят: Черен

Макс. работна околна температура: 35 В°С

Макс. влажност на околния въздух: 80 %

Мин. работна околна температура: 10 В°С

Мин. работна влажност на въздуха: 10 %

Макс. работна надморска височина: 3048 m

Височина: 430.3 mm

Дълбочина: 603 mm

Ширина: 218 mm

Номинално тегло: 25.25 kg

Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да

Гаранционни условия (месец): 36 месеца

Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер

Гаранция Срок бележки: Next Business Day

Тегло на пакет - Бруто (кг): 20 kg

Тегло на пакет - Нето (кг): 0 kg

Брой в пакет: 1



Тегло на кашон - Бруто (кг): 20 kg
Retail Packaging Net Weight Carton: 0 kg
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 kg
Пакети в кашон: 1
Тип пакет: Box
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 2067.05 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 16 март, 2026