

КОМПЮТРИ И СЪРВЪРИ > Сървъри

**PowerEdge T40, 3.5" MT Chassis, 3 Cabled HDD, Soft. RAID, Xeon E-2224G 3.5G 8M 4C/4T, 16GB 2666MT/s DDR4 ECC, 2x1TB 7.2K SATA 6Gbps, TPM 2.0, 1x1GbE LOM(I219), DVD+/-RW, Intel AMT, 1xPCIe x16, 2xPCIe x4, PCI slot, 2xDP, Serial, PS/2, 300W PSU, 9 USB+1 C-type, 3Y NBD**



Модел : PET40-CFG02-14

PowerEdge T40, 3.5" MT Chassis, 3 Cabled HDD, Soft. RAID, Xeon E-2224G 3.5G 8M 4C/4T, 16GB 2666MT/s DDR4 ECC, 2x1TB 7.2K SATA 6Gbps, TPM 2.0, 1x1GbE LOM(I219), DVD+/-RW, Intel AMT, 1xPCIe x16, 2xPCIe x4, PCI slot, 2xDP, Serial, PS/2, 300W PSU, 9 USB+1 C-type, 3Y NBD

PowerEdge T40, 3.5" MT Chassis, 3 Cabled HDD, Soft.

RAID, Xeon E-2224G 3.5G 8M 4C/4T, 16GB 2666MT/s DDR4 ECC, 2x1TB 7.2K SATA 6Gbps, TPM 2.0, 1x1GbE

LOM(I219), DVD+/-RW, Intel AMT, 1xPCIe x16, 2xPCIe x4, PCI

slot, 2xDP, Serial, PS/2, 300W PSU, 9 USB+1 C-type, 3Y NBD

Тип система: Server

Форм фактор на системата: Mini Tower

Процесор: Intel Xeon E-2224G Processor

Вътрешна тактова честота: 3.5 GHz (up to 4.7 GHz)

Брой ядра на CPU: 4

Threads Quantity: 4

Цокъл на процесора: Socket 1151

Брой инсталирани процесори: 1

Макс. брой инсталирани процесори: 1

CPU Cache Size: 8 MB

Чипсет на дънната платка: Intel C246

Характеристики: Supports 14 nm Processors

Брой поддържани дънни платки: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Скорост/честота на паметта: 2666MHz(PC4-21300)

Предлага метод за проверка за грешки: ECC

Количество инсталирана системна памет: 16 GB

Максимално количество на инсталирана памет: 64 GB

Общ брой слотове за памет: 4

Характеристики на паметта: Небуферирана

Вграден: RAID Controller:

Intel Virtual RAID on CPU

Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10, Ниво 5

Storage Controller:

SATA (3)

Hard Disk Drive: 2x1 TB, 7200 rpm, SATA III-600

Тип дисково устройство: DVD±RW  
Разположение на устройството: Вътрешен  
Оптично устройство - Вид на интерфейса: SATA  
Видео контролер - форм фактор: Вграден  
Чипсет на видео карта: Intel UHD Graphics P630  
Тип видео памет: Споделена видео памет  
Форм фактор на мрежовото устройство: Вграден  
Чипсет на мрежова карта: Intel i219  
LAN: Gigabit Ethernet  
Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet  
Брой вътрешни гнезда за 3,5-инчови устройства: 3  
Брой тънки, външни гнезда: 1  
PCI Express 3.0 x16: 1  
PCI Express 3.0 x4: 2  
PCI: 1  
LAN: 1 (RJ-45)  
USB 2.0: 4 (USB 2.0 (type A))  
USB 3.0: 5 (USB 3.0 (type A))  
USB 3.1: 1 (USB Type-C)  
Сериен: 1 (9-pin)  
DisplayPort: 2  
PS/2: 2  
Audio Line-In: 1 (3.5 мм мини жак)  
Headphones: 1 (3.5 мм мини жак)  
Тип захранване: Захранващ модул  
Разположение на захранването: Вътрешен  
Напрежение на входа: AC 100-240 V  
Честота на входа: 50/60 Hz  
Брой инсталирани захранвания: 1;  
Макс. брой поддържани захранвания: 1  
Максимално изходно захранване: 300 W  
Operating Current: 6 A  
Външен цвят: Черен  
Макс. работна околна температура: 35 В°С  
Макс. влажност на околния въздух: 80 %  
Мин. работна околна температура: 10 В°С  
Мин. работна влажност на въздуха: 20 %  
Макс. работна надморска височина: 3048 m  
Височина: 335 mm  
Дълбочина: 359.5 mm  
Ширина: 176.6 mm  
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да  
Гаранционни условия (месец): 36 месеца  
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер  
Гаранция Срок бележки: Next Business Day  
Тегло на пакет - Бруто (кг): 10 kg



Тегло на пакет - Нето (кг): 0 kg  
Брой в пакет: 1  
Тегло на кашон - Бруто (кг): 10 kg  
Retail Packaging Net Weight Carton: 0 kg  
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 kg  
Пакети в кашон: 1  
Тип пакет: Box  
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 760.51&nbsp;EUR с ДДС

*Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 16 март, 2026*