

КОМПЮТРИ И СЪРВЪРИ > Сървъри

## **PowerEdge T440/Chassis 8 x 3.5 HotPlug/Xeon Silver 4208 8C/16T 2.1GHz/16GB/1x600GB HDD SAS 10K/Casters/Bezel/No optical drive/On-Board LOM DP/PERC H330+/iDRAC9 Exp/Single Hot-plug PSU(1+0)750W/3Y NBD Warranty**



Модел : PET440CEEM01-14

PowerEdge T440/Chassis 8 x 3.5 HotPlug/Xeon Silver 4208 8C/16T  
2.1GHz/16GB/1x600GB HDD SAS 10K/Casters/Bezel/No optical  
drive/On-Board LOM DP/PERC H330+/iDRAC9 Exp/Single Hot-plug  
PSU(1+0)750W/3Y NBD Warranty

PowerEdge T440/Chassis 8 x 3.5 HotPlug/Xeon Silver 4208  
8C/16T 2.1GHz/16GB/1x600GB HDD SAS  
10K/Casters/Bezel/No optical drive/On-Board LOM DP/PERC  
H330+/iDRAC9 Exp/Single Hot-plug PSU(1+0)750W/3Y NBD  
WarrantyТип система: Server

Форм фактор на системата: Tower

Включени аксесоари: Bezel

Поддържани процесори: Xeon Scalable Processors

Процесор: Intel Xeon Silver 4208 Processor

Вътрешна тактова честота: 2.1 GHz (up to 3.2 GHz)

Брой ядра на CPU: 8

Threads Quantity: 16

Цокъл на процесора: Socket 3647

Брой инсталирани процесори: 1

Макс. брой инсталирани процесори: 2

Размер на L3 кеша: 11 MB

Характеристики: Supports 14 nm Processors

Брой поддържани дънни платки: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Скорост/честота на паметта: 2666MHz(PC4-21300)

Предлага метод за проверка за грешки: ECC

Количество инсталирана системна памет: 16 GB

Максимално количество на инсталирана памет: 1 TB

Общ брой слотове за памет: 16

Характеристики на паметта: Регистриран

Plug-in-card: RAID Controller:

PERC H330

Supports: Ниво 0, Ниво 1, Ниво 10, Ниво 5, Ниво 50

Remote Management Controller:

iDRAC8 Express 1 x Micro USB

Твърди дискове - брой: 600 GB, SAS, 10000 rpm,  
Вътрешен

Форм фактор на мрежовото устройство: Вграден  
LAN: Gigabit Ethernet  
Брой Hot-Swap гнезда за 3,5-инчови устройства: 8  
Брой тънки, външни гнезда: 1  
USB 2.0: 5 (USB Type A)  
USB 3.0: 3 (USB Type A)  
LAN: 2 (RJ-45)  
VGA: 1 (15-pin DB)  
Сериен: 1 (9-pin DB)  
Тип захранване: Power Supply - hot-plug / redundant  
Разположение на захранването: Вътрешен  
Напрежение на входа: AC 100-240 V  
Честота на входа: 50/60 Hz  
Брой инсталирани захранвания: 1; Redundant (1+0)  
Макс. брой поддържани захранвания: 2  
Максимално изходно захранване: 750 W  
Външен цвят: Черен  
Стандартна височина на шкафа: 1 U  
Включени аксесоари: Bezel  
Макс. работна околна температура: 35 В°С  
Макс. влажност на околния въздух: 80 %  
Мин. работна околна температура: 10 В°С  
Мин. работна влажност на въздуха: 10 %  
Макс. работна надморска височина: 3048 m  
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да  
Гаранционни условия (месец): 36 месеца  
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер  
Гаранция Срок бележки: Next Business Day  
Тегло на пакет - Бруто (кг): 20 kg  
Тегло на пакет - Нето (кг): 0 kg  
Брой в пакет: 1  
Тегло на кашон - Бруто (кг): 20 kg  
Retail Packaging Net Weight Carton: 0 kg  
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 kg  
Пакети в кашон: 1  
Тип пакет: Box  
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 2471.99&nbsp;EUR с ДДС

*Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 16 март, 2026*