

КОМПЮТРИ И СЪРВЪРИ > Сървъри

## **PowerEdge R240, Xeon E-2124 3.3GHz 4C/4T, 3.5" Chassis 4 Cabled HDD with Software Raid, Riser 1FHx8, 8GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM, iDrac9 Basic, 1TB 7.2K SATA 3.5" Cabled HDD, no ODD, Single Cbl PSU 250W, TPM 2.0, 1GBe LOM, Static Rails, 3Y NBD**



Модел : PER240CEE01-CFG01-14

PowerEdge R240, Xeon E-2124 3.3GHz 4C/4T, 3.5" Chassis 4 Cabled HDD with Software Raid, Riser 1FHx8, 8GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM, iDrac9 Basic, 1TB 7.2K SATA 3.5" Cabled HDD, no ODD, Single Cbl PSU 250W, TPM 2.0, 1GBe LOM, Static Rails, 3Y NBD

PowerEdge R240, Xeon E-2124 3.3GHz 4C/4T, 3.5" Chassis 4 Cabled HDD with Software Raid, Riser 1FHx8, 8GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM, iDrac9 Basic, 1TB 7.2K SATA 3.5" Cabled HDD, no ODD, Single Cbl PSU 250W, TPM 2.0, 1GBe LOM, Static Rails, 3Y NBD  
Тип система: Server

Форм фактор на системата: Rack-Mountable

Включени аксесоари: Rails

Поддържани процесори: Xeon Scalable Processors

Процесор: Intel Xeon Processor E-2124

Вътрешна тактова честота: 3.3 GHz (up to 4.3 GHz)

Брой ядра на CPU: 4

Threads Quantity: 4

Максимална тактова честота на шината на процесора: 8 GT/sec

Цокъл на процесора: Socket 1151

Брой инсталирани процесори: 1

Макс. брой инсталирани процесори: 1

CPU Cache Size: 8 MB

Характеристики: Supports 14 nm Processors

Брой поддържани дънни платки: 1

Тип паметта: DDR4 SDRAM

Форм фактор на паметта: DIMM 288-pin

Скорост/честота на паметта: 2666MHz(PC4-21300)

Предлага метод за проверка за грешки: ECC

Количество инсталирана системна памет: 8 GB

Максимално количество на инсталирана памет: 64 GB

Общ брой слотове за памет: 4

Характеристики на паметта: Небуферирана

Plug-in-card: Remote Management Controller:

iDRAC9 Basic

Hard Disk Drive: 1 TB, 7200 rpm, SATA III-600, 3.5" Form Factor, Hot-Swap

Видео контролер - форм фактор: Вграден  
Брой инсталирани видеокарти: 1  
Чипсет на видео карта: Matrox G200  
Тип видео памет: Памет на видео картата  
Инсталирана видео памет: 16 MB  
Форм фактор на мрежовото устройство: Вграден  
LAN: Gigabit Ethernet  
Поддържани протоколи за обмен на данни: Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet  
Брой Hot-Swap гнезда за 3,5-инчови устройства: 4  
PCI Express 3.0 x8: 1  
PCI Express 3.0 x16: 1  
USB 3.0: 2 (USB Type A)  
USB 2.0: 1 (USB Type A)  
LAN: 2 (RJ-45)  
Сериен: 1 (9-pin)  
VGA: 1 (15-pin DB)  
Тип захранване: Захранващ модул  
Разположение на захранването: Вътрешен  
Напрежение на входа: AC 100-240 V  
Честота на входа: 50/60 Hz  
Брой инсталирани захранвания: 1;  
Макс. брой поддържани захранвания: 1  
Максимално изходно захранване: 250 W  
Външен цвят: Черен  
Видове монтаж: Rackmount  
Стандартна височина на шкафа: 1 U  
Включени аксесоари: Rails  
Макс. работна околна температура: 35 B°C  
Макс. влажност на околния въздух: 80 %  
Мин. работна околна температура: 10 B°C  
Мин. работна влажност на въздуха: 10 %  
Макс. работна надморска височина: 3048 m  
Височина: 42.8 mm  
Дълбочина: 595.6 mm  
Ширина: 434 mm  
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да  
Гаранционни условия (месец): 36 месеца  
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер  
Гаранция Срок бележки: Next Business Day  
Тегло на пакет - Бруто (кг): 10 kg  
Тегло на пакет - Нето (кг): 0 kg  
Брой в пакет: 1  
Тегло на кашон - Бруто (кг): 10 kg  
Retail Packaging Net Weight Carton: 0 kg  
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 kg  
Пакети в кашон: 1



Тип пакет: Box  
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 1287.84&nbsp;EUR с ДДС

*Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 16 март, 2026*

July 9, 2026, 9:17 PM