МРЕЖОВА ТЕХНИКА > СУИЧОВЕ

ZyXEL XS3800-28, 28-port 10GbE L2+ Managed Switch Nebula Flex Pro (dual AC,1 year NCC Pro pack license bundled)



Модел : XS3800-28-ZZ0101F
ZyXEL XS3800-28, 28-port 10GbE L2+ Managed Switch Nebula Flex Pro (dual AC,1 year NCC Pro pack license bundled)
Суич, тип: Flexible Port
Общ брой портове: 28
Основни портове, тип: 4x 100M/1G/2.5G/5G/10G Ethernet (RJ-45)
Power Over Ethernet (PoE): -
Uplink портове: 8x Multi-Gigabit combo (100M/1G/2.5G/5G/10G) RJ-45/SFP+
Свободни (10GB) слотове: 16x 10-Gigabit SFP+
Управление: Standalone management by Web interface, Cloud management by Nebula Control Center, iStacking, CLI, DHCP, Management through console, telnet, SNMP
Stackable: Physical stacking up to 4 units
Fans: -
Захранване: Internal (100 - 240 V AC, 50/60 Hz)
Routing: Static (Routing table: 1K), Basic Routing License RIP v1/v2, Basic Routing License OSPFv2, Basic Routing License DVMRP
Памет (Flash, RAM): 64 MB/8 GB (Flash/RAM)
Капацитет за маршрутизиране/превключване, Gbps: 560 Gbps
Пропускателна способност, Mpps: 416 Mpps
MAC адреси: 32 K
VLAN (брой, стандарти): 802.1Q static VLANs/dynamic VLANs: 4 K/4 K; Port-based/Vendor ID-based/Protocol-based/IP subnet-based/Private VLAN; VLAN trunking; VLAN translation; VLAN ingress filtering; 802.1ad VLAN stacking (Q-in-Q); LACP algorithm of source/destination IP; GVRP; L2P
QoS: 8 queues per Port, 802.1p queuing method: SPQ/WRR/WFQ; Storm control: Broadcast, Multicast, Unknown Unicast (DLF); Port-based rate limiting; Rate limiting, per IP/TCP/UDP per port, Policy-based rate limiting, 802.3x flow control; 802.1p CoS; DSCP
L2 мрежови стандарти: IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3ah
L3 мрежови стандарти: IEEE 802.1d, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad, ECMP, VRRP
IPv6 functionality: IPv6 over Ethernet, IPv6 addressing

architecture; Dual stack; ICMPv6; Path MTU; Minimum path MTU size of 1280; Encapsulation for minimum MTU of 1500; Neighbor discovery; DHCPv6 Relay
Сигурност: 802.1x; Port security; MAC authentication; Layer 2 MAC filtering; Layer 3 IP filtering; Layer 4 TCP/UDP socket filtering; BPDU transparency; Static MAC forwarding; RADIUS; TACACS+; SSH v2; SSL; DHCP; ARP; Policy-based security filtering
Размери (Ш, Д, В), mm: 441 x 360 x 44 mm
Опция за монтаж: Rackmount

Цена : 4000.75 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Чт 06 август, 2026

November 22, 2026, 12:50