

КОМПЮТРИ И СЪРВЪРИ > Сървъри

Dell PowerEdge R350, Intel Xeon E-2378G 2.8GHz, 16M, 8C/16T, 4x 3.5" Chassis, Riser Config 0 1x8,1x16 slots, 2x16GB UDIMM 3200MT/s ECC, iDRAC9 Express 15G, 2x4TB HDD SATA 6Gbps 7.2K, BOSS-S2 with 2x M.2 480GB, PERC H345, Dual 600W Redundand, BNBD 36M



Модел : #DELL03097

Dell PowerEdge R350, Intel Xeon E-2378G 2.8GHz, 16M, 8C/16T, 4x 3.5" Chassis, Riser Config 0 1x8,1x16 slots, 2x16GB UDIMM 3200MT/s ECC, iDRAC9 Express 15G, 2x4TB HDD SATA 6Gbps 7.2K, BOSS-S2 with 2x M.2 480GB, PERC H345, Dual 600W Redundand, BNBD 36M

Серия: PowerEdge R350

Процесор: Intel Xeon E-2378G 2.8GHz, 16M Cache, 8C/16T, Turbo (80W), 3200 MT/s

Памет, GB: 2x16GB UDIMM 3200MT/s, ECC

Памет, слотове: 4 DDR4 DIMM slots, Maximum RAM: UDIMM 128 GB

Твърд диск, GB: 2x 4TB Hard Drive SATA 6Gbps 7.2K 512n 3.5in Hot-Plug

Дисков контролер: PERC H345 Controller, Front; BOSS-S2 controller card + with 2 M.2 480GB (RAID 1)

Брой поддържани дискове: 4x 3.5"

Оптично устройство: -

Мрежа: Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM

Разширителен слот: Riser Config 0, 1 x8, 1 x16 slots

Интерфейс: Front: 1x iDRAC Direct (Micro-AB USB) port, 1x USB 2.0; Rear: 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 2x 1GbE LOM, 1x VGA; Internal: 1x USB 3.0 (optional)

Порт за отдалечено управление: yes

Захранване: Dual Hot-Plug PSU 600W

Съвместими операционни системи: Canonical Ubuntu Server LTS, Citrix Hypervisor, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server

Софтуер за управление: iDRAC9, Express 15G

Форм-фактор: 1U Rack

Тип на шасито: Hot-Plug

Други: Trusted Platform Module 2.0 V3

Цена : 5241.96 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 24 август, 2026