МРЕЖОВА ТЕХНИКА > СУИЧОВЕ

D-Link 24-port Gigabit Managed Switch plus 4 Combo 1000BaseT/SFP



Модел : DGS-2000-28
D-Link 24-port Gigabit Managed Switch plus 4 Combo 1000BaseT/SFP
Суич, тип: Fixed Port
Общ брой портове: 28
Основни портове, тип: 24x 10/100/1000BASE-T ports
Power Over Ethernet (PoE): -
Uplink портове: 4x 100/1000 Mbps GbE/SFP combo ports
Свободни (10GB) слотове: -
Управление: Web-based GUI (IPv4/IPv6); Command Line Interface (CLI) through Telnet or SSH; Telnet Server/Client (Support IPv4/IPv6); Command logging; SNMP; System log; RMON; LLDP; BootP/DHCP client; DHCP; SNTP
Stackable: -
Fans: Fanless
Захранване: Internal universal power supply: AC Input: 100 to 240 V AC, 50/60 Hz; Max. Power Consumption: 17.32 W
Routing: Static
Памет (Flash, RAM): CPU Memory: 256 MB DDR3; acket Buffer: 4.1 MBits; Flash Memory: 32 MB
Капацитет за маршрутизиране/превключване, Gbps: 56 Gbps
Пропускателна способност, Mpps: 77.4 Mpps
MAC адреси: 8K entries; Up to 256 static MAC entries
VLAN (брой, стандарти): 802.1Q tagged VLAN; VLAN groups: Max. 256; Port-based VLAN, Asymmetric VLAN, Port-based Q-in-Q, ISM VLAN (multicast VLAN), Voice VLAN, Auto surveillance VLAN, VLAN Translation
QoS: CoS based on: Switch port, DSCP; Bandwidth control - Port-based (ingress, egress, min. granularity 16 Kbps); Queue handling: Strict priority (SPQ), Weighted Round Robin (WRR); 8 outbound queues
L2 мрежови стандарти: IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, Auto-negotiation, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3z 1000BASE-X Gigabit Fiber
L3 мрежови стандарти: RFC768 UDP; RFC791 IP; RFC792 ICMPv4; RFC2463, 4443 ICMPv6; RFC793 TCP; RFC826 ARP; RFC1321, 2284, 2865, 2716, 3580 Extensible Authentication Protocol (EAP)
IPv6 functionality: Max. 4 IPv4/IPv6 interfaces; Max. 128 IPv6 entries; IPv6 Neighbor Discovery (ND) - 256 Entries; IPv6 Inspection - Max. 63 entries; RFC2460 IPv6

November 22, 2020, 6:5

Сигурност: Port security (Up to 64 MAC addresses per port); Smart IP-MAC-Port Binding; Broadcast/Multicast/Unicast storm control; IP inspection; Duplicate Address Detection (DAD); D-Link Safeguard Engine; DoS attack prevention; Traffic segmentation; SSH
Размери (Ш, Д, В), mm: 440 x 140 x 44 mm
Опция за монтаж: Rackmount (1U)
Други: Auto MDI/MDIX adjustment for all twisted-pair ports

Цена : 267.61 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Чт 17 септември, 2026

November 22, 2026, 6:50 a.