

КОМПЮТЪРНИ КОМПОНЕНТИ > Захранвания

FSP1200-50AAG (9PA12A0908) 1200W, PS2, IPC, AC FULL Range, DC ATX 80 PLUS GOLD / with EAC certificate



Модел : 9PA12A0908

FSP1200-50AAG (9PA12A0908) 1200W, PS2, IPC, AC FULL Range, DC ATX 80 PLUS GOLD / with EAC certificate

FSP1200-50AAG (9PA12A0908) 1200W, PS2, IPC, AC FULL Range, DC ATX 80 PLUS GOLD / with EAC certificate

Тип захранване: Захранващ модул

Разположение на захранването: Вътрешен

Напрежение на входа: AC 99-264 V

Честота на входа: 47/63 Hz

Номинален Входящ Ток: 12 A

Изходно напрежение: DC 3.3/5/±12 V

Максимално изходно захранване: 1200 W

Брой конектори на изхода: 1

Тип конектори на изхода: IEC-320 C14

Защита на веригата: Over Voltage Over Load

Захранващ блок и адаптер - Характеристики: Active PFC

Подредба на кабелите

80 Plus Certification: 80 Plus Gold

Efficiency: 90%

Сертификати: CE,FCC,TUV,UL/cUL

+3.3V: 30 A

+5V: 30 A

+12V1: 100 A

-12V: 0.8 A

+5VSB: 4 A

20+4-пинов конектор: 1

4/8-pin +12V Power Connector: 1

15 пинов S-ATA конектор: 16

6/8-pin PCI Express Connector: 6

Макс. брой поддържани вентилатори: 1

Брой инсталирани вентилатори: 1

Вентилатор - диаметър: 140 mm

Макс. работна околна температура: 50 B°C

Мин. работна околна температура: 0 B°C

Макс. влажност на околния въздух: 90 %

Мин. работна влажност на въздуха: 10 %

Макс. околна температура в изключен режим: 80 B°C

Мин. работна околна температура: -20 B°C

Външен цвят: Metal

Тип пакет: С опаковка

Включени кабели: Modular Cables



Дълбочина: 190 mm
Височина: 86 mm
Ширина: 150 mm
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 24 месеца
Критерии за валидност на гаранцията: Серийен номер
Тегло на пакет - Бруто (кг): 5 kg
Тегло на пакет - Нето (кг): 5 kg
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 5 kg
Retail Packaging Net Weight Carton: 5 kg
Retail Packaging Net Weight Plastic: 5 kg
Пакети в кашон: 1
Гаранция: 24 месец(а)

Цена : 230.39 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Сб 26 септември, 2026