

МОНИТОРИ И ТЕЛЕВИЗОРИ > МОНИТОРИ

Dell P2424HT Touch USB-C Hub Monitor LED, 23.8", FHD 1920x1080 60Hz, 16:9, IPS, Anti-glare, 3H Hard Coating, Flicker Free, 300 cd/m², 1000:1, 178°/178°, 5ms/8ms, Touchscreen, DP, HDMI, USB-C 3.2 Gen 1, LAN, Audio line-out, Height, Swivel, Tilt, 3Y



Модел : P2424HT-14

Dell P2424HT Touch USB-C Hub Monitor LED, 23.8", FHD 1920x1080 60Hz, 16:9, IPS, Anti-glare, 3H Hard Coating, Flicker Free, 300 cd/m², 1000:1, 178°/178°, 5ms/8ms, Touchscreen, DP, HDMI, USB-C 3.2 Gen 1, LAN, Audio line-out, Height, Swivel, Tilt, 3Y

Dell P2424HT Touch USB-C Hub Monitor LED, 23.8", FHD 1920x1080 60Hz, 16:9, IPS, Anti-glare, 3H Hard Coating, Flicker Free, 300 cd/m², 1000:1, 178°/178°, 5ms/8ms, Touchscreen, DP, HDMI, USB-C 3.2 Gen 1, LAN, Audio line-out, Height, Swivel, Tilt, 3Y

Тип на екрана: LCD

Технология на дисплея: Активна TFT матрица

Дължина на диагонала на екрана: 24"

Големина на използваната част от екрана: 23.8"

Вид матрица: IPS

Тип на резбата: Dot Pitch

Големина на точката: 0.2745 мм

Плътност на пикселите: 93 ppi

Поддържани цветове: 16.7M

Максимална резолюция: 1920x1080

Максимална скорост на видео-опресняване: 60 Hz

Яркост: 300 cd/m²

Контраст: 1 000 : 1

Макс. хоризонтален ъгъл: 178 °

Макс. вертикален ъгъл: 178 °

Време за реакция: 5 ms

Обработка на екрана: Anti-Glare, Hard Coating 3H

Изображение - съотношение на размерите: 16:9

Ergonomic Features: Tilt, Height Adjustable, Swivel

Характеристики на дисплея: Сензорен екран Светодиод (Подсветка) Full HD Flicker-free Technology Low Blue Light ComfortView Plus

Gamut: sRGB 99%

Формат на говорителите: Вграден

Изходна мощност: 3 W

HDMI: 1 (HDMI (Type A))

DisplayPort: 1

USB 3.2 Gen 1: 2 (USB 3.2 (type C)); 4 (USB 3.2 (type A))

Аудио изход: 1 (3.5 мм мини жак)
LAN: 1 (RJ-45)
Тип захранване: Захранващ адаптер
Максимално входно напрежение: 240 V
Минимално входно напрежение: 100 V
Максимална входна честота: 60 Hz
Минимална входна честота: 50 Hz
Консумирана енергия при работа: 18 W
Включени кабели: Захранващ кабел DisplayPort кабел USB кабел тип C USB кабел тип A към тип C.
Включени аксесоари: Ръководство за употреба Safety Sheet Stand Base
Видове монтаж: Desktop/За монтаж на стена
Характеристики за сигурност: Security Lock Slot
Монтажни възможности на плосък панел: 100x100mm
Съвместими стандарти за монитор: Energy Star Plug and Play VESA FDMI RoHS
Характеристики намаляващи вредата на околната среда: Arsenic-Free Glass Mercury-Free PVC free BFR Free
Максимална температура на околната среда: 40 °C
Минимална температура на околната среда: 0 °C
Макс. околна температура в изключен режим: 60 °C
Мин. неработна околна температура: -20 °C
Макс. влажност на околния въздух: 80 %
Мин. работна влажност на въздуха: 10 %
Макс. влажност на въздуха в изключен режим: 90 %
Мин. влажност в неработен режим: 5 %
Макс. работна надморска височина: 5000 m
Дълбочина: 54.1 mm
Височина: 320.98 mm
Ширина: 538.8 mm
Номинално тегло: 3.86 kg
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 мес.
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Тегло на пакет - Бруто (кг): 7 кг
Тегло на пакет - Нето (кг): 0 кг
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 7 кг
Retail Packaging Net Weight Carton: 0 кг
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 кг
Пакети в кашон: 1
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 467.38 EUR с ДДС



Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Чт 15 октомври, 2026

June 5, 2026, 10:07 pm