ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА > IP Видео Декодери

HikVision Network recorder, 16 IP Cameras, up to 8 MP (5x1080p/1x4K), H.265, 2 SATA HDD up to 10TB, 2 USB, 100Mbit; Video input: HDMI 4K, VGA 1080p



Модел : DS-7616NXI-K2
HikVision Network recorder, 16 IP Cameras, up to 8 MP (5x1080p/1x4K), H.265, 2 SATA HDD up to 10TB, 2 USB, 100Mbit; Video input: HDMI 4K, VGA 1080p
Тип: IP Recorder
Брой канали: 16 (IP Video Input)
HDMI: 1-ch, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz, 1024 x 768/60 Hz
VGA: 1-ch, 1920 x 1080/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz
Видео изходен режим: HDMI/VGA independent output
Капацитет: Incoming: 160 Mbps, Outgoing: 160 Mbps
Аудио: 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kOhm, using the audio input); Two-Way Audio: 1-ch, RCA (Linear, 1 kOhm)
Видео компресия: H.265/H.265+/H.264+/H.264
Аудио компресия: G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC
Резолюция на запис: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Дистанционна връзка: 128
Мрежови протоколи: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
Мрежов интерфейс: 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Спомагателен интерфейс: 2 SATA interfaces (Capacity: Up to 10 TB capacity for each HDD); Front panel: 1x USB 2.0; Rear panel: 1x USB 2.0
Захранване: 12 VDC, 3.3 A, Consumption: <= 15 W (without HDD)
Power Over Ethernet (PoE): -
Размери (Ш, Д, В), mm: 385 x 315 x 52 mm
Тегло, g: <= 1 kg
Други: AI By Device: Facial recognition, perimeter protection, motion detection 2.0; AI By Camera: Facial recognition, perimeter protection, throwing objects from building, motion detection2.0, ANPR, VCA

Цена : 295.20 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пт 23 октомври, 2026

November 23, 2026, 12:5