МОНИТОРИ И ТЕЛЕВИЗОРИ > МОНИТОРИ

Dell UltraSharp U2424H, 23.8" 1920x1080 16:9 120Hz IPS AG, 178/178, 1000:1, 250cd/m, 5ms(fast)/8ms, Light Sensor, 1xDP/1xHDMI/1xDP Out/2xUSB-C Up (1x90W)/1xRJ45/3xUSB3.2/1xAudio Jack + 1xUSB-C 15W PD/1xUSB3.2 Height/Tilt/Swivel/Pivot, sRGB 100%, 3Y

Модел : U2424HE-14
Dell UltraSharp U2424H, 23.8" 1920x1080 16:9 120Hz IPS AG, 178/178, 1000:1, 250cd/m, 5ms(fast)/8ms, Light Sensor, 1xDP/1xHDMI/1xDP Out/2xUSB-C Up (1x90W)/1xRJ45/3xUSB3.2/1xAudio Jack + 1xUSB-C 15W PD/1xUSB3.2 Height/Tilt/Swivel/Pivot, sRGB 100%, 3Y
Dell UltraSharp U2424H, 23.8" 1920x1080 16:9 120Hz IPS AG, 178/178, 1000:1, 250cd/m, 5ms(fast)/8ms, Light Sensor, 1xDP/1xHDMI/1xDP Out/2xUSB-C Up (1x90W)/1xRJ45/3xUSB3.2/1xAudio Jack + 1xUSB-C 15W PD/1xUSB3.2 Height/Tilt/Swivel/Pivot, sRGB 100%, 3Y
Тип на екрана: LCD
Технология на дисплея: Активна TFT матрица
Дължина на диагонала на екрана: 23.8"
Големина на използваната част от екрана: 23.8"
Вид матрица: IPS
Тип на резбата: Dot Pitch
Големина на точката: 0.2745 мм
Поддържани цветове: 16.7M
Максимална резолюция: 1920x1080
Максимална скорост на видео-опресняване: 120 Hz
Яркост: 250 cd/m^2
Контраст: 1 000 : 1
Макс. хоризонтален ъгъл: 178 °
Макс. вертикален ъгъл: 178 °
Време за реакция: 5 ms
Обработка на екрана: Anti-Glare, Hard Coating 3H
Изображение - съотношение на размерите: 16:9
Ergonomic Features: Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel
Характеристики на дисплея: Full HDHDCP ReadyEdge LEDFlicker-free TechnologyNormal Response Time: 8 ms
Gamut: DCI-P3 85%, Rec. 709 100%, sRGB 100%
DisplayPort: 2
HDMI: 1 (HDMI (Type A))
USB: 2 (USB Type-C)
USB 3.2 Gen 2: 3 (USB 3.2 (type A))
Аудио изход: 1 (3.5 мм мини жак)
Тип захранване: Захранващ модул
Максимално входно напрежение: 240 V

Минимално входно напрежение: 100 V
Максимална входна честота: 60 Hz
Минимална входна честота: 50 Hz
Консумирана енергия при работа: 13.7 W
Вградени устройства: Light Sensor
Включени кабели: Захранващ кабел DisplayPort кабел USB кабел тип A към тип C.
Включени аксесоари: Ръководство за употреба Safety Sheet Stand Riser Stand Base
Видове монтаж: Десктоп/За монтаж на стена
Характеристики за сигурност: Anti-theft Stand Lock Slot Security Lock Slot
Монтажни възможности на плосък панел: 100mm
Съвместими стандарти за монитор: Plug and Play VESA FDMI
Характеристики намаляващи вредата на околната среда: Arsenic-Free Glass PVC free Mercury-Free LCD Display BFR Free RoHS Compliant
Максимална температура на околната среда: 40 °C
Минимална температура на околната среда: 0 °C
Макс. околна температура в изключен режим: 60 °C
Мин. неработна околна температура: -20 °C
Макс. влажност на околния въздух: 80 %
Мин. работна влажност на въздуха: 10 %
Макс. влажност на въздуха в изключен режим: 90 %
Мин. влажност в неработен режим: 5 %
Макс. работна надморска височина: 5000 m
Дълбочина: 49.1 мм
Височина: 311.21 мм
Ширина: 538.64 мм
Номинално тегло: 3.52 кг
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 мес.
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер
Тегло на пакет - Бруто (кг): 5 кг
Тегло на пакет - Нето (кг): 0 кг
Брой в пакет: 1
Тегло на кашон - Бруто (кг): 5 кг
Retail Packaging Net Weight Carton: 0 кг
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 кг
Пакети в кашон: 1
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 359.62 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Вт 06 януари, 2026