

МОНИТОРИ И ТЕЛЕВИЗОРИ > МОНИТОРИ

## Monitor LED Dell S-series S2425H 23.8", 1920x1080, FHD, 100Hz, IPS Antiglare, 16:9, 1500:1, 250 cd/m<sup>2</sup>, 8ms/5ms/4ms, 178/178, 99% sRGB, 2xHDMI, 2x5W Speakers, Tilt, 3Y



Модел : S2425H-14

Monitor LED Dell S-series S2425H 23.8", 1920x1080, FHD, 100Hz, IPS Antiglare, 16:9, 1500:1, 250 cd/m<sup>2</sup>, 8ms/5ms/4ms, 178/178, 99% sRGB, 2xHDMI, 2x5W Speakers, Tilt, 3Y

Monitor LED Dell S-series S2425H 23.8", 1920x1080, FHD, 100Hz, IPS Antiglare, 16:9, 1500:1, 250 cd/m<sup>2</sup>, 8ms/5ms/4ms, 178/178, 99% sRGB, 2xHDMI, 2x5W Speakers, Tilt, 3Y

Тип на екрана: LCD

Технология на дисплея: Активна TFT матрица

Дължина на диагонала на екрана: 24"

Големина на използваната част от екрана: 23.8"

Вид матрица: IPS

Тип на резбата: Dot Pitch

Големина на точката: 0.2745 мм

Поддържани цветове: 16.7M

Максимална резолюция: 1920x1080

Максимална скорост на видео-опресняване: 100 Hz

Яркост: 250 cd/m<sup>2</sup>

Контраст: 1 500 : 1

Макс. хоризонтален ъгъл: 178 °

Макс. вертикален ъгъл: 178 °

Време за реакция: 4 ms

Обработка на екрана: Anti-Glare, Hard Coating 3H

Изображение - съотношение на размерите: 16:9

Ergonomic Features: Tilt

Характеристики на дисплея: Full HDEdge LEDFlicker-free

TechnologyNormal Response Time: 8 msEye Saver Mode

Gamut: sRGB 99%

Формат на говорителите: Вграден

Тип аудио изход: Стерео

Изходна мощност на канал: 5 W

Изходна мощност: 10 W

HDMI: 2 (HDMI (Type A))

Тип захранване: Захранващ модул

Максимално входно напрежение: 240 V

Минимално входно напрежение: 100 V

Максимална входна честота: 60 Hz

Минимална входна честота: 50 Hz

Консумирана енергия при работа: 14.5 W

Включени кабели: Захранващ кабел HDMI кабел  
Включени аксесоари: Ръководство за употреба Safety Sheet Stand Riser Stand Base  
Видове монтаж: Desktop/За монтаж на стена  
Характеристики за сигурност: Security Lock Slot  
Монтажни възможности на плосък панел: 100x100mm  
Съвместими стандарти за монитор: Energy Star VESA FDMI RoHS  
Характеристики намаляващи вредата на околната среда: Arsenic-Free Glass Mercury-Free PVC free BFR Free  
Максимална температура на околната среда: 40 &deg;C  
Минимална температура на околната среда: 0 &deg;C  
Макс. околна температура в изключен режим: 60 &deg;C  
Мин. неработна околна температура: -20 &deg;C  
Макс. влажност на околния въздух: 80 %  
Мин. работна влажност на въздуха: 10 %  
Макс. влажност на въздуха в изключен режим: 90 %  
Мин. влажност в неработен режим: 5 %  
Макс. работна надморска височина: 5000 m  
Дълбочина: 58.81 мм  
Височина: 313.73 мм  
Ширина: 537.64 мм  
Номинално тегло: 3.29 кг  
Дълбочина: 163 мм  
Височина: 411.73 мм  
Ширина: 537.64 мм  
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да  
Гаранционни условия (месец): 36 мес.  
Критерии за валидност на гаранцията: Серийен номер  
Тегло на пакет - Бруто (кг): 5 кг  
Тегло на пакет - Нето (кг): 0 кг  
Брой в пакет: 1  
Тегло на кашон - Бруто (кг): 5 кг  
Retail Packaging Net Weight Carton: 0 кг  
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 кг  
Пакети в кашон: 1  
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 183.46&nbsp;EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Вт 19 май, 2026