

ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА > IP Видео Камери

## HikVision 2 MP AcuSense Fixed Mini Dome Network Camera, 2.8 mm, IR up to 30m, EXIR, 120 dB WDR, 3D DNR, H.265+, IP67, IK08, Built-in microphone, Built-in memory card slot up to 256 GB, 12Vdc/PoE 6.5W



Модел : DS-2CD2523G2-I(D)

HikVision 2 MP AcuSense Fixed Mini Dome Network Camera, 2.8 mm, IR up to 30m, EXIR, 120 dB WDR, 3D DNR, H.265+, IP67, IK08, Built-in microphone, Built-in memory card slot up to 256 GB, 12Vdc/PoE 6.5W

Тип: IP

Сензор, тип: CMOS

Размер на оптичния сензор: 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Резолюция, МР: 2 MP

Фокално разстояние: 2.8 mm, horizontal FOV 108°, vertical FOV 59°, diagonal FOV 127°

Минимална осветеност, lx: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

IR осветление: IR up to 30m

Максимална резолюция, pixels: 1920x1080

Формати на компресиране: Main stream:

H.265+/H.265/H.264+/H.264; Sub-stream:

H.265/H.264/MJPEG; Third stream: H.265/H.264

Скорост на предаване на кадри: Main Stream - 50 Hz: 25 fps (1920x1080, 1280x720), 60 Hz: 30 fps (1920x1080, 1280x720); Sub-Stream - 50 Hz: 25 fps (640x480, 640x360), 60 Hz: 30 fps (640x480, 640x360)

Поддържани мрежови протоколи: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets

Мрежов интерфейс: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port

Безжична мрежа: -

Power Over Ethernet (PoE): IEEE 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.18 A to 0.11 A, max. 6.5 W

Входни/Изходни портове: -

Звук: Built-in microphone

Захранване: 12 VDC, 0.45 A, max. 5.5 W

Слот за карти: Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 256 GB

Нощно виждане: IR cut filter

Външен монтаж: yes

Влагозащита: IP67

Вандалоустойчивост: IK08  
Работна температура: -30 °C to 60 °C  
Диапазон на влажността при експлоатация: Humidity  
95% or less (non-condensing)  
Сигурност: Password protection, complicated password,  
HTTPS encryption, 802.1X authentication (EAP-TLS,  
EAP-LEAP, EAP-MD5), watermark, IP address filter, basic and  
digest authentication for HTTP/HTTPS, WSSE and digest  
authentication for Open Network Video Interface  
Размери (Ш, Д, В), mm: 110 x 57.4 mm  
Допълнителни функции: Focus on human and vehicle  
targets classification based on deep learning

Цена : 151.20&nbsp;EUR с ДДС

*Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Ср 23 септември, 2026*