ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА > IP Видео Камери

HikVision 4 MP Access ANPR Camera, 2.8 to 12 mm, IR Light, Warm White Light up to 25m, 140 dB WDR, H.265+, IP67, IK10, -30 °C to 70 °C, 1 TF card slot, up to 1 TB, 12-24Vdc/PoE+ 10W



Модел : DS-TCG406-E(12V/POE)(2812)
HikVision 4 MP Access ANPR Camera, 2.8 to 12 mm, IR Light, Warm White Light up to 25m, 140 dB WDR, H.265+, IP67, IK10, -30 °C to 70 °C, 1 TF card slot, up to 1 TB, 12-24Vdc/PoE+ 10W
Тип: IP
Сензор, тип: CMOS
Размер на оптичния сензор: 1/1.8" progressive scan CMOS
Резолюция, MP: 4 MP
Фокално разстояние: 2.8 to 12 mm, horizontal FOV: 114.5° to 41.8°, vertical FOV: 59.3° to 23.6°, diagonal FOV: 141.1° to 48°
Минимална осветеност, lx: Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
IR осветление: IR Light, Warm White Light up to 25m
Максимална резолюция, pixels: 2688x1520
Формати на компресиране: Main stream: H.265/H.264/MJPEG; Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG
Скорост на предаване на кадри: Main Stream - 50 Hz: 25 fps (2688x1520, 1920x1080, 1280x720), 60 Hz: 30 fps (2688x1520, 1920x1080, 1280x720); Sub-Stream - 50 Hz: 25 fps (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480), 60 Hz: 30 fps (1920x1080, 1280x720, 704x480, 640x480)
Поддържани мрежови протоколи: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP Upload Picture, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, SSL/TLS, WebSocket
Мрежов интерфейс: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Безжична мрежа: -
Power Over Ethernet (PoE): PoE (802.3at, 44 VAC to 57 VAC)
Входни/Изходни портове: Audio: 1 input (line in), 1 output (line out); 3-ch triggered alarm inputs; 1-ch alarm output; 1-ch RS-232 serial port, 1-ch RS-485 serial port
Звук: -
Захранване: 12 to 24 VDC, 300 mA to 230 mA, max. 10 W
Слот за карти: 1 TF card slot, up to 1 TB
Нощно виждане: IR cut filter

November 2024

Външен монтаж: yes
Влагозащита: IP67
Вандалоустойчивост: IK10
Работна температура: -30 °C to 70 °C
Диапазон на влажността при експлоатация: Humidity 95% (non-condensing)
Сигурност: Password protection, complicated password, HTTPS encryption, watermark, IP address filter, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface, RTP/RTSP OVER HTTPS, Control Timeout Settings
Размери (Ш, Д, В), mm: 415 x 145 x 145 mm

Цена : 728.40 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пт 09 октомври, 2026

November 21, 2026, 2:06 a