

КОМПЮТРИ И СЪРВЪРИ > Сървъри

Dell PowerEdge T160, Chassis 3 x 3.5", Intel Xeon E-2414, 16GB DDR5 UDIMM, 1x480GB SSD SATA, NO PERC, Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM, iDRAC9 Basic 16G, 300W, 3Y Basic Onsite



Модел : EMEA_PET160SPL2

Dell PowerEdge T160, Chassis 3 x 3.5", Intel Xeon E-2414, 16GB DDR5 UDIMM, 1x480GB SSD SATA, NO PERC, Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM, iDRAC9 Basic 16G, 300W, 3Y Basic Onsite
Серия: PowerEdge T160

Процесор: Intel Xeon E-2414 2.6GHz, 4C/4T, 8M Cache, 55W

Памет, GB: 16 GB

Памет, слотове: 4 DDR5 DIMM slots; ECC UDIMM; Up to 4400 MT/s; Maximum RAM: ECC UDIMM 128 GB

Твърд диск, GB: 1x480GB SSD SATA

Дисков контролер: Software RAID S160, NO PERC

Брой поддържани дискове: 3 x 3.5"

Оптично устройство: -

Мрежа: Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM

Разширителен слот: Up to two PCIe slots: Slot 1: 1 x 8 slot with x4 bandwidth, Half Height, Half Length, Slot 2: 1 x 16 slot with x16 bandwidth, Half Height, Half Length

Интерфейс: Front: 1 x iDRAC Direct (Micro-AB USB), 1 x USB 3.2 Gen1; Rear: 1x Dedicated iDRAC (RJ-45), 3x USB 2.0, 3x USB 3.2 Gen1, 1x Serial, 1x VGA, 2 x Ethernet (2 x 1GbE LOM on Planar); Internal: 1x USB 3.2 Gen1

Порт за отдалечено управление: yes

Захранване: 300 W Bronze 100—240 V AC, cabled

Съвместими операционни системи: Canonical Ubuntu Server LTS, Microsoft Windows Server with Hyper-V, RedHat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi

Софтуер за управление: iDRAC9 Basic 16G

Форм-фактор: 3U Tower

Тип на шасито: Cabled

Други: Up to two fans

Цена : 1763.75 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Чт 17 декември, 2026