

КОМПЮТРИ И СЪРВЪРИ > Сървъри

Dell PowerEdge R250, Chassis 4 x 3.5", Xeon E-2314, 1x16GB DDR4 UDIMM, 1x2TB, Rails, Bezel, Broadcom 5720 Dual Port, PERC H355, iDRAC9 Basic 15G, 700W, 3Y Basic Onsite



Модел : EMEA_PER250SPL3

Dell PowerEdge R250, Chassis 4 x 3.5", Xeon E-2314, 1x16GB DDR4 UDIMM, 1x2TB, Rails, Bezel, Broadcom 5720 Dual Port, PERC H355, iDRAC9 Basic 15G, 700W, 3Y Basic Onsite

Серия: PowerEdge R250

Процесор: Intel Xeon E-2314 2.8GHz, 8M Cache, 4C/4T, Turbo (65W), 3200 MT/s

Памет, GB: 1x16GB

Памет, слотове: 4x DDR4 DIMM slots, supports UDIMM 128 GB max, speeds up to 3200 MT/s; Supports unregistered ECC DDR4 DIMMs only Note: For Pentium processor, the maximum memory speed is 2666 MT/s.

Твърд диск, GB: 1x2TB

Дисков контролер: PERC H355

Брой поддържани дискове: Up to 4x 3.5" hot swap SAS/SATA (HDD/SSD) max 30.72 TB

Оптично устройство: -

Мрежа: Broadcom 5720 Dual Port

Разширителен слот: 2 PCIe slots: 1 x8 Gen4 (x16 connector) low profile, half length, 1 x8 Gen4 (x8 connector) low profile, half length

Интерфейс: Front: 1x USB 2.0, 1x iDRAC Direct (Micro-AB USB) port; Rear: 1x USB 2.0, 1x iDRAC ethernet port, 1x USB 3.0, 1x VGA, 1x Serial port; Internal: 1x USB 3.0 (optional)

Порт за отдалечено управление: yes

Захранване: 700W

Съвместими операционни системи: Canonical Ubuntu Server LTS, Citrix Hypervisor, Microsoft Windows Server with Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Servers, VMware ESXi

Софтуер за управление: iDRAC9 Basic 15G

Форм-фактор: 1U Rack

Тип на шасито: Hot-Plug

Други: Rails, Bezel

Цена : 2059.42 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Чт 17 декември, 2026