

МРЕЖОВА ТЕХНИКА > РУТЕРИ

## **UBIQUITI UniFi Gateway Enterprise, 2x 25G SFP28, 2x 10G SFP+ and 2x 2.5 GbE RJ45 ports (two interfaces remappable to WAN), 2 included hot-swap PSUs for power redundancy, 12.5 Gbps routing with IDS/IPS, Shadow Mode High Availability, 1.3" touchscreen**



Модел : UXG-ENTERPRISE-EU

UBIQUITI UniFi Gateway Enterprise, 2x 25G SFP28, 2x 10G SFP+ and 2x 2.5 GbE RJ45 ports (two interfaces remappable to WAN), 2 included hot-swap PSUs for power redundancy, 12.5 Gbps routing with IDS/IPS, Shadow Mode High Availability, 1.3" touchscreen

UBIQUITI UniFi Gateway Enterprise, 2x 25G SFP28, 2x 10G SFP+ and 2x 2.5 GbE RJ45 ports (two interfaces remappable to WAN), 2 included hot-swap PSUs for power redundancy, 12.5 Gbps routing with IDS/IPS, Shadow Mode High Availability, 1.3" touchscreen

Network Device Type:

Router/Gateway

Data Link Protocol Supports (New): LAN

Процесор: ARM v8.2

Брой ядра на CPU: 18

Вътрешна тактова честота: 2 GHz

Installed RAM: 16 GB

WAN: 1 x 25GbE SFP28

1 x 2.5 GbE RJ-45

LAN: 1 x RJ-45

2 x SFP+

1 x SFP28

Протокол за маршрутизация: OSPF

BGP

Комутиционни слоеве: Layer 7

Protocols (OSI Model): IPv6

IPsec

IGMP

L2TP

Application Layer: mDNS

Authentication, Authorization, Accounting (AAA Protocol):

RADIUS

Стандартна височина на шкафа: 1 U

Firewall Functions and Protocols: NAT Support

URL Filter

Web Content Filtering

Ad Blocking

Intrusion Prevention System (IPS)

Intrusion Detection System (IDS)

Firewall Encryption Algorithm: SSL  
TLS  
Router Features: DHCP Server  
Deep Packet Inspection  
WAN Load Balancing  
Shadow Mode (VRRP) High Availability  
Разположение на устройството: Външен  
Сертификати: CE, FCC, IC  
Вградени устройства: Тъч скрийн  
Индикатор - светодиода  
Reset Button  
WAN: 1 (SFP28), 1 (RJ-45)  
LAN/WAN: 1 (SFP28), 2 (SFP+), 1 (RJ-45)  
Разположение на захранването: Plug-in-module  
Максимален ток на входа: 7 A  
Максимална входна честота: 60 Hz  
Минимална входна честота: 50 Hz  
Максимално входно напрежение: 240 V  
Минимално входно напрежение: 100 V  
Максимална консумирана енергия: 82 W  
Ширина: 442.4 мм  
Височина: 43.7 мм  
Дълбочина: 325 мм  
Номинално тегло: 6.5 кг  
Външен цвят: Сив  
Максимална температура на околната среда: 40 °C  
Макс. влажност на околния въздух: 95 %  
Минимална температура на околната среда: 0 °C  
Мин. работна влажност на въздуха: 5 %  
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да  
Гаранционни условия (месец): 12 мес.  
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер  
Гаранция Срок бележки: 24 months - for EU  
Дълбочина на пакета (мм): 510 мм  
Широчина на пакет (мм): 120 мм  
Височина на пакет (мм): 485 мм  
Тегло на пакет - Бруто (кг): 8.3965 кг  
Тегло на пакет - Нето (кг): 6.5 кг  
Брой в пакет: 1  
Дълбочина на кашон (мм): 535 мм  
Ширина на кашон (мм): 249 мм  
Височина на кашон (мм): 522 мм  
Тегло на кашон - Бруто (кг): 16.793 кг  
Пакети в кашон: 2  
Тип пакет: Box  
EAN код: 810084695197  
Гаранция: месец(а)



Цена : 2849.76&nbsp;EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Чт 08 януари, 2026

June 20, 2026, 7:55 am