МРЕЖОВА ТЕХНИКА > СУИЧОВЕ

ZyXEL GS2220-50HP, EU region, 48-port GbE L2 PoE Switch with GbE Uplink (1 year NCC Pro pack license bundled)



Модел : GS2220-50HP-EU0101F
ZyXEL GS2220-50HP, EU region, 48-port GbE L2 PoE Switch with GbE Uplink (1 year NCC Pro pack license bundled)
Суич, тип: Fixed Port
Общ брой портове: 50
Основни портове, тип: 44x 10/100/1000Base-T + 4x Gigabit Combo (RJ-45/SFP)
Power Over Ethernet (PoE): 48x 802.3at PoE ports, Total PoE budget: 375W
Uplink портове: 2x SFP
Свободни (10GB) слотове: No
Управление: Cloud management by Nebula Control Center, New for V4.70 Networked AV mode by Web Interface, Zyxel iStackingTM, Web interface, Management through Web interface, Console, Telnet, SNMP, Multilevel CLI, CLI, DHCP
Stackable: No
Fans: -
Захранване: Internal (100 - 240 V AC, 50/60 Hz)
Routing: -
Памет (Flash, RAM): 32 MB/256 MB
Капацитет за маршрутизиране/превключване, Gbps: 100 Gbps
Пропускателна способност, Mpps: 74 Mpps
MAC адреси: 16000 MAC address table size
VLAN (брой, стандарти): 802.1Q static VLANs/dynamic VLANs: 1 K/4 K; Port-based/Protocol-based/IP subnet-based/MAC-based/Private/Voice/Vendor ID based VLAN, VLAN ingress filtering, MVR
QoS: 8 queues per port, Storm control and event log: Broadcast, multicast, unknown unicast (DLF), Port-based rate limiting (ingress/ egress), Rate limiting per IP/TCP/UDP per port, Policy-based rate limiting , 802.3x flow control, 802.1p Class of Service, DSCP
L2 мрежови стандарти: IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE plus, IEEE 802.3az EEE, IEEE 802.3x flow contro, • IEEE 802.1ab LLDP/LLDP-MED, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p
L3 мрежови стандарти: -
IPv6 functionality: IPv6 over Ethernet, IPv6 addressing architecture, Dual stack, ICMPv6, Path MTU, Minimum path

MTU size of 1280, Encapsulation for maximum PMTU of 1500 , Neighbor discovery, DHCPv6 relay, DHCP client IPv6, DHCP snooping IPv6

Сигурност: Port security, Layer 2 MAC filtering, Layer 3 IP filtering, Layer 4 TCP/UDP socket filtering, Static MAC forwarding, RADIUS, TACACS+, SSH v2, SSL, DHCP, Policy-based security filtering, Port isolation and etc.

Размери (Ш, Д, В), mm: 441 x 270 x 44

Опция за монтаж: Rackmount

Цена : 1017.64 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Чт 29 януари, 2026

November 22, 2026, 11:40