

ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА > IP Видео Камери

## HikVision 2 MP Smart Hybrid Light Fixed Turret Network Camera, 2.8 mm, F1.6, IR, White Light up to 30m, H.265+, IP67, built-in microphone, built-in memory card slot (up to 512GB), 12Vdc/PoE 6.5W



Модел : DS-2CD1323G2-LIUF

HikVision 2 MP Smart Hybrid Light Fixed Turret Network Camera, 2.8 mm, F1.6, IR, White Light up to 30m, H.265+, IP67, built-in microphone, built-in memory card slot (up to 512GB), 12Vdc/PoE 6.5W

Тип: IP

Сензор, тип: CMOS

Размер на оптичния сензор: 1/2.9" Progressive Scan CMOS

Резолюция, МР: 2 МР

Фокално разстояние: 2.8 mm, horizontal FOV 103°, vertical FOV 56°, diagonal FOV 121°

Минимална осветеност, lx: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

IR осветление: IR, White Light up to 30m

Максимална резолюция, pixels: 1920x1080

Формати на компресиране: Main stream:

H.265+/H.265/H.264+/H.264; Sub-stream: H.265/H.264 /MJPEG

Скорост на предаване на кадри: Main Stream - 50 Hz: 25 fps (1920x1080, 1280x720), 60 Hz: 30 fps (1920x1080, 1280x720); Sub-Stream - 50 Hz: 25 fps (640x480, 640x360), 60 Hz: 30 fps (640x480, 640x360)

Поддържани мрежови протоколи: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP

Мрежов интерфейс: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port

Безжична мрежа: -

Power Over Ethernet (PoE): PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 6.5 W

Входни/Изходни портове: -

Звук: Built-in Microphone

Захранване: 12 VDC  $\pm$  25%, 0.4 A, max. 5 W

Слот за карти: Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB

Нощно виждане: IR cut filter

Външен монтаж: yes

Влагозащита: IP67

Вандалоустойчивост: -

Работна температура: -30 °C to 60 °C

Диапазон на влажността при експлоатация: Humidity 95% or less (non-condensing)

Сигурност: Password protection, complicated password, watermark, basic and digest authentication for HTTP, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface, security audit log, host authentication (MAC address)

Размери (Ш, Д, В), mm: 110 x 89.2 mm

Допълнителни функции: Support Human and Vehicle Detection

Цена : 88.80&nbsp;EUR с ДДС

*Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Ср 08 април, 2026*