

ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА > IP Видео Камери

HikVision 2 MP Fixed Bullet Network Camera, 2.8 mm, F1.6, IR up to 40m, H.265+, IP67, built-in microphone, built-in memory card slot (up to 256GB), 12Vdc/PoE 6.5W



Модел : DS-2CD3021G2-IUF

HikVision 2 MP Fixed Bullet Network Camera, 2.8 mm, F1.6, IR up to 40m, H.265+, IP67, built-in microphone, built-in memory card slot (up to 256GB), 12Vdc/PoE 6.5W

Тип: IP

Сензор, тип: CMOS

Размер на оптичния сензор: 1/2.7"; Progressive Scan CMOS

Резолюция, MP: 2 MP

Фокално разстояние: 2.8 mm, horizontal FOV 111°, vertical FOV 59°, diagonal FOV 133°

Минимална осветеност, lx: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR

IR осветление: IR up to 40m

Максимална резолюция, pixels: 1920x1080

Формати на компресиране: Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG; Third stream: H.265/H.264

Скорост на предаване на кадри: Main Stream - 50 Hz: 25 fps (1920x1080, 1280x720), 60 Hz: 30 fps (1920x1080, 1280x720); Sub-Stream - 50 Hz: 25 fps (640x480, 640x360), 60 Hz: 30 fps (640x480, 640x360); Third Stream - 50 Hz: 1 fps (640x360), 60 Hz: 1 fps (640x360)

Поддържани мрежови протоколи: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, HTTPS, DDNS, UPnP, 802.1X

Мрежов интерфейс: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port

Безжична мрежа: -

Power Over Ethernet (PoE): PoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.2 A to 0.15 A, max. 6.5 W

Входни/Изходни портове: -

Звук: Built-in Microphone

Захранване: 12 VDC \pm 25%, 0.4 A, max. 5 W

Слот за карти: Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 256 GB

Нощно виждане: IR cut filter

Външен монтаж: yes

Влагозащита: IP67

Вандалоустойчивост: -

Работна температура: -30 °C to 60 °C

Диапазон на влажността при експлоатация: Humidity
95% or less (non-condensing)

Сигурност: Password protection, complicated password,
HTTPS encryption, 802.1X authentication (EAP-MD5),
watermark, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS,
WSSE and digest authentication for Open Network Video
Interface, RTP/RTSP over HTTPS

Размери (Ш, Д, В), mm: 170.8 x 66 x 69.1 mm

Допълнителни функции: Support Human and Vehicle
Detection

Цена : 144.00 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Ср 08 април, 2026