

ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА > IP Видео Камери

## **HikVision 2 MP Fixed Dome Network Camera, 4 mm, F1.6, IR up to 40m, H.265+, IP67, vandal proof (IK10), Audio input/output, Micro SDXC slot up to 256 GB, 12Vdc/PoE 6.5W**



Модел : DS-2CD3121G2-ISF

HikVision 2 MP Fixed Dome Network Camera, 4 mm, F1.6, IR up to 40m, H.265+, IP67, vandal proof (IK10), Audio input/output, Micro SDXC slot up to 256 GB, 12Vdc/PoE 6.5W

Тип: IP

Сензор, тип: CMOS

Размер на оптичния сензор: 1/2.7"; Progressive Scan CMOS

Резолюция, MP: 2 MP

Фокално разстояние: 4 mm, horizontal FOV 91°, vertical FOV 46°, diagonal FOV 109°

Минимална осветеност, lx: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR

IR осветление: IR up to 40m

Максимална резолюция, pixels: 1920x1080

Формати на компресиране: Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Sub-stream: H.265/H.264 /MJPEG; Third stream: H.265/H.264

Скорост на предаване на кадри: Main Stream - 50 Hz: 25 fps (1920x1080, 1280x720), 60 Hz: 30 fps (1920x1080, 1280x720); Sub-Stream - 50 Hz: 25 fps (640x480, 640x360), 60 Hz: 30 fps (640x480, 640x360); Third Stream - 50 Hz: 1 fps (640x360), 60 Hz: 1 fps (640x360)

Поддържани мрежови протоколи: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, HTTPS, DDNS, UPnP, 802.1X

Мрежов интерфейс: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port

Безжична мрежа: -

Power Over Ethernet (PoE): PoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.2 A to 0.15 A, max. 6.5 W

Входни/Изходни портове: Alarm: 1 input, 1 output (max. 12 VDC, 30 mA); Audio: 1 input (line in), 1 output (line out)

Звук: -

Захранване: 12 VDC  $\pm$  25%, 0.4 A, max. 5 W

Слот за карти: Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 256 GB

Нощно виждане: IR cut filter

Външен монтаж: yes

Влагозащита: IP67

Вандалоустойчивост: IK10  
Работна температура: -30 °C to 60 °C  
Диапазон на влажността при експлоатация: Humidity  
95% or less (non-condensing)  
Сигурност: Password protection, complicated password,  
HTTPS encryption, 802.1X authentication (EAP-MD5),  
watermark, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS,  
WSSE and digest authentication for Open Network Video  
Interface, RTP/RTSP over HTTPS  
Размери (Ш, Д, В), mm: 110.8 x 84.7 mm  
Допълнителни функции: Support Human and Vehicle  
Detection

Цена : 144.00&nbsp;EUR с ДДС

*Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Ср 08 април, 2026*