ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА > IP Видео Камери

HikVision 2 MP Smart Hybrid Light Fixed Bullet Network Camera, 4 mm, F1.6, IR, White Light up to 30m, H.265+, IP67, built-in microphone, 12Vdc/PoE 6.5W



Модел : DS-2CD1023G2-LIU
HikVision 2 MP Smart Hybrid Light Fixed Bullet Network Camera, 4 mm, F1.6, IR, White Light up to 30m, H.265+, IP67, built-in microphone, 12Vdc/PoE 6.5W
Тип: IP
Сензор, тип: CMOS
Размер на оптичния сензор: 1/2.9" Progressive Scan CMOS
Резолюция, MP: 2 MP
Фокално разстояние: 4 mm, horizontal FOV 83°, vertical FOV 44°, diagonal FOV 99°
Минимална осветеност, lx: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
IR осветление: IR, White Light up to 30m
Максимална резолюция, pixels: 1920x1080
Формати на компресиране: Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Sub-stream: H.265/H.264 /MJPEG
Скорост на предаване на кадри: Main Stream - 50 Hz: 25 fps (1920x1080, 1280x720), 60 Hz: 30 fps (1920x1080, 1280x720); Sub-Stream - 50 Hz: 25 fps (640x480, 640x360), 60 Hz: 30 fps (640x480, 640x360)
Поддържани мрежови протоколи: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Мрежов интерфейс: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port
Безжична мрежа: -
Power Over Ethernet (PoE): PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 6.5 W
Входни/Изходни портове: -
Звук: Built-in Microphone
Захранване: 12 VDC ± 25%, 0.4 A, max. 5 W
Слот за карти: -
Нощно виждане: IR cut filter
Външен монтаж: yes
Влагозащита: IP67
Вандалоустойчивост: -
Работна температура: -30 °C to 60 °C
Диапазон на влажността при експлоатация: Humidity

November 2020, 14

95% or less (non-condensing)
Сигурност: Password protection, complicated password, watermark, basic and digest authentication for HTTP, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface, security audit log, host authentication (MAC address)
Размери (Ш, Д, В), mm: 170.8 x 66 x 69.1 mm

Цена : 91.20 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Ср 08 април, 2026

November 21, 2026, 1:58