

ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА > IP Видео Камери

HikVision 2 MP Smart Hybrid Light Fixed Bullet Network Camera, 4 mm, F1.6, IR, White Light up to 30m, H.265+, IP67, built-in microphone, 12Vdc/PoE 6.5W



Модел : DS-2CD1023G2-LIU

HikVision 2 MP Smart Hybrid Light Fixed Bullet Network Camera, 4 mm, F1.6, IR, White Light up to 30m, H.265+, IP67, built-in microphone, 12Vdc/PoE 6.5W

Тип: IP

Сензор, тип: CMOS

Размер на оптичния сензор: 1/2.9"; Progressive Scan CMOS

Резолюция, MP: 2 MP

Фокално разстояние: 4 mm, horizontal FOV 83°, vertical FOV 44°, diagonal FOV 99°

Минимална осветеност, lx: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

IR осветление: IR, White Light up to 30m

Максимална резолюция, pixels: 1920x1080

Формати на компресиране: Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Sub-stream: H.265/H.264 /MJPEG

Скорост на предаване на кадри: Main Stream - 50 Hz: 25 fps (1920x1080, 1280x720), 60 Hz: 30 fps (1920x1080, 1280x720); Sub-Stream - 50 Hz: 25 fps (640x480, 640x360), 60 Hz: 30 fps (640x480, 640x360)

Поддържани мрежови протоколи: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP

Мрежов интерфейс: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port

Безжична мрежа: -

Power Over Ethernet (PoE): PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 6.5 W

Входни/Изходни портове: -

Звук: Built-in Microphone

Захранване: 12 VDC \pm 25%, 0.4 A, max. 5 W

Слот за карти: -

Нощно виждане: IR cut filter

Външен монтаж: yes

Влагозащита: IP67

Вандалоустойчивост: -

Работна температура: -30 °C to 60 °C

Диапазон на влажността при експлоатация: Humidity



95% or less (non-condensing)

Сигурност: Password protection, complicated password, watermark, basic and digest authentication for HTTP, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface, security audit log, host authentication (MAC address)

Размери (Ш, Д, В), mm: 170.8 x 66 x 69.1 mm

Цена : 81.60 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Ср 08 април, 2026

April 9, 2026, 9:22 am