

ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА > IP Видео Камери

HikVision 4 MP Dual Light MD 2.0 Varifocal Bullet Network Camera, 2.8 to 12 mm, F1.6, IR, White Light up to 50m, H.265+, IP67, built-in microphone, built-in memory card slot (up to 512 GB), 12Vdc/PoE 12.9W



Модел : DS-2CD1643G2-LIZU

HikVision 4 MP Dual Light MD 2.0 Varifocal Bullet Network Camera, 2.8 to 12 mm, F1.6, IR, White Light up to 50m, H.265+, IP67, built-in microphone, built-in memory card slot (up to 512 GB), 12Vdc/PoE 12.9W

Тип: IP

Сензор, тип: CMOS

Размер на оптичния сензор: 1/3" Progressive Scan CMOS

Резолюция, МР: 4 МР

Фокално разстояние: 2.8 to 12 mm, horizontal FOV 96.7° to 29.7°, vertical FOV 51.7° to 16.7°, diagonal FOV 114.3° to 34°

Минимална осветеност, lx: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

IR осветление: IR, White Light up to 50m

Максимална резолюция, pixels: 2560x1440

Формати на компресиране: Main stream:

H.265/H.264/H.264+/H.265+; Sub-stream:

H.265/H.264/MJPEG

Скорост на предаване на кадри: Main Stream - 50 Hz: 20 fps (2560x1440) 25 fps (1920x1080, 1280x720), 60 Hz: 20 fps (2560x1440) 24 fps (1920x1080, 1280x720); Sub-Stream - 50 Hz: 25 fps (1280x720, 640x480, 640x360), 60 Hz: 24 fps (1280x720, 640x480, 640x360)

Поддържани мрежови протоколи: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP

Мрежов интерфейс: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port

Безжична мрежа: -

Power Over Ethernet (PoE): PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 12 W

Входни/Изходни портове: -

Звук: Built-in microphone

Захранване: 12 VDC \pm 25%, 0.88 A, max. 10.5 W

Слот за карти: Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB

Нощно виждане: IR cut filter

Външен монтаж: yes

Влагозащита: IP67
Вандалоустойчивост: -
Работна температура: -30 °C to 60 °C
Диапазон на влажността при експлоатация: Humidity
95% or less (non-condensing)
Сигурност: Password protection, complicated password,
watermark, basic and digest authentication for HTTP, WSSE
and digest authentication for Open Network Video Interface,
security audit log, host authentication (MAC address)
Размери (Ш, Д, В), mm: 105 x 252 mm

Цена : 194.40 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Ср 08 април, 2026