

ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА > IP Видео Камери

HikVision 4 MP MD 2.0 Varifocal Bullet Network Camera, 2.7 to 13.5 mm, F1.6, IR up to 40m, H.265+, IP67, built-in memory card slot (up to 256 GB), 12Vdc/PoE 9W



Модел : DS-2CD3641G2-IZS

HikVision 4 MP MD 2.0 Varifocal Bullet Network Camera, 2.7 to 13.5 mm, F1.6, IR up to 40m, H.265+, IP67, built-in memory card slot (up to 256 GB), 12Vdc/PoE 9W

Тип: IP

Сензор, тип: CMOS

Размер на оптичния сензор: 1/2.9"; Progressive Scan CMOS

Резолюция, MP: 4 MP

Фокално разстояние: 2.7 to 13.5 mm, horizontal FOV 96.7° to 29.7°, vertical FOV 51.7° to 16.7°, diagonal FOV 114.3° to 34.0°

Минимална осветеност, lx: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with light

IR осветление: IR up to 40m

Максимална резолюция, pixels: 2560x1440

Формати на компресиране: Main stream:

H.265/H.264/H.264+/H.265+; Sub-stream:

H.265/H.264/MJPEG; Third stream: H.265/H.264

Скорост на предаване на кадри: Main Stream - 50 Hz: 20 fps (2560x1440) 25 fps (1920x1080, 1280x720), 60 Hz: 20 fps (2560x1440) 30 fps (1920x1080, 1280x720); Sub-Stream - 50 Hz: 25 fps (1280x720, 640x480, 640x360), 60 Hz: 30 fps (1280x720, 640x480, 640x360)

Поддържани мрежови протоколи: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, HTTPS, DDNS, UPnP, 802.1X

Мрежов интерфейс: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port

Безжична мрежа: -

Power Over Ethernet (PoE): PoE: IEEE 802.3af, Class 3

Входни/Изходни портове: Alarm: 1 input, 1 output (max. 12 VDC, 30 mA); Audio: 1 input (line in), 1 output (line out)

Звук: -

Захранване: 12 VDC \pm 25%, 0.86 A, max. 12.9 W

Слот за карти: Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 256 GB

Нощно виждане: IR cut filter

Външен монтаж: yes

Влагозащита: IP67

Вандалоустойчивост: -
Работна температура: -30 °C to 60 °C
Диапазон на влажността при експлоатация: Humidity
95% or less (non-condensing)
Сигурност: Password protection, complicated password,
HTTPS encryption, 802.1X authentication (EAP-MD5),
watermark, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS,
WSSE and digest authentication for Open Network Video
Interface, RTP/RTSP over HTTPS
Размери (Ш, Д, В), mm: 105 x 252 mm

Цена : 267.60 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Ср 08 април, 2026