ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА > IP Видео Камери

HikVision 4 MP MD 2.0 Varifocal Dome Network Camera, 2.7 to 13.5 mm, F1.6, IR up to 40m, H.265+, IP67, built-in memory card slot (up to 512 GB), 12Vdc/PoE 12W



Модел : DS-2CD3741G2-IZS
HikVision 4 MP MD 2.0 Varifocal Dome Network Camera, 2.7 to 13.5 mm, F1.6, IR up to 40m, H.265+, IP67, built-in memory card slot (up to 512 GB), 12Vdc/PoE 12W
Тип: IP
Сензор, тип: CMOS
Размер на оптичния сензор: 1/2.9" Progressive Scan CMOS
Резолюция, MP: 4 MP
Фокално разстояние: 2.7 to 13.5 mm, horizontal FOV 96.7° to 29.7°, vertical FOV 51.7° to 16.7°, diagonal FOV 114.3° to 34.0°
Минимална осветеност, lx: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with light
IR осветление: IR up to 40m
Максимална резолюция, pixels: 2560x1440
Формати на компресиране: Main stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+; Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG; Third stream: H.265/H.264
Скорост на предаване на кадри: Main Stream - 50 Hz: 20 fps (2560x1440) 25 fps (1920x1080, 1280x720), 60 Hz: 20 fps (2560x1440) 30 fps (1920x1080, 1280x720); Sub-Stream - 50 Hz: 25 fps (1280x720, 640x480, 640x360), 60 Hz: 30 fps (1280x720, 640x480, 640x360)
Поддържани мрежови протоколи: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, HTTPS, DDNS, UPnP, 802.1X
Мрежов интерфейс: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Безжична мрежа: -
Power Over Ethernet (PoE): PoE: IEEE 802.3af, Class 3
Входни/Изходни портове: Alarm: 1 input, 1 output (max. 12 VDC, 30 mA); Audio: 1 input (line in), 1 output (line out)
Звук: -
Захранване: 12 VDC ± 25%, 0.8 A, max. 12 W
Слот за карти: Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB
Нощно виждане: IR cut filter
Външен монтаж: yes
Влагозащита: IP67

Вандалоустойчивост: -
Работна температура: -30 °C to 60 °C
Диапазон на влажността при експлоатация: Humidity 95% or less (non-condensing)
Сигурност: Password protection, complicated password, HTTPS encryption, 802.1X authentication (EAP-MD5), watermark, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface, RTP/RTSP over HTTPS
Размери (Ш, Д, В), mm: 121.5 x 97.6 mm

Цена : 282.00 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Ср 08 април, 2026

November 21, 2026 2:06 a