

ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА > IP Видео Камери

## **HikVision 4 MP AcuSense Fixed Mini Bullet Network Camera, 2.8mm, F1.4, IR up to 40m, 120 dB WDR, H.265+, IP67, built-in microphone, built-in memory card slot (up to 512 GB), 12Vdc/PoE 7W**



Модел : DS-2CD2046G2-IU(C)

HikVision 4 MP AcuSense Fixed Mini Bullet Network Camera, 2.8mm, F1.4, IR up to 40m, 120 dB WDR, H.265+, IP67, built-in microphone, built-in memory card slot (up to 512 GB), 12Vdc/PoE 7W

Тип: IP

Сензор, тип: CMOS

Размер на оптичния сензор: 1/3" Progressive Scan CMOS

Резолюция, MP: 4 MP

Фокално разстояние: 2.8 mm, horizontal FOV 103°, vertical FOV 55°, diagonal FOV 123°

Минимална осветеност, lx: Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

IR осветление: IR up to 40m

Максимална резолюция, pixels: 2688x1520

Формати на компресиране: Main stream:

H.265/H.264/H.264+/H.265+; Sub-stream:

H.265/H.264/MJPEG

Скорост на предаване на кадри: Main Stream - 50 Hz: 25 fps (2688x1520, 1920x1080, 1280x720) 60 Hz: 30 fps (2688x1520, 1920x1080, 1280x720); Sub-Stream - 50 Hz: 25 fps (1280x720, 640x480, 640x360) 60 Hz: 30 fps (1280x720, 640x480, 640x360)

Поддържани мрежови протоколи: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets

Мрежов интерфейс: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port

Безжична мрежа: -

Power Over Ethernet (PoE): PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.13 A, max. 7.0 W

Входни/Изходни портове: -

Звук: Built-in Microphone

Захранване: 12 VDC  $\pm$  25%, 0.5 A, max. 6 W

Слот за карти: Built-in micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 512 GB

Нощно виждане: IR cut filter

Външен монтаж: yes

Влагозащита: IP67  
Вандалоустойчивост: -  
Работна температура: -30 °C to 60 °C  
Диапазон на влажността при експлоатация: Humidity  
95% or less (non-condensing)  
Сигурност: Password protection, complicated password,  
HTTPS encryption, IP address filter, Security Audit Log, basic  
and digest authentication for HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2,  
WSSE and digest authentication for Open Network Video  
Interface  
Размери (Ш, Д, В), mm: 70 x 161.7 mm

Цена : 240.00&nbsp;EUR с ДДС

*Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Ср 08 април, 2026*